



Жизнь полна красок



Tapeedieemaldi

Средство для снятия обоев

- ✓ Эффективное
- ✓ Экономичное
- ✓ Концентрат. Разбавляется водой до 1 : 80
- ✓ Водоразбавимое



Описание	
Свойства	<p>Концентрированное средство для снятия обоев</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Эффективное средство для снятия всех видов обоев ✓ Отлично впитывается в клеенную поверхность ✓ Разбавляется водой. Использование горячей воды для разбавления повышает эффективность воздействия средства. Не использовать неразбавленным!
Назначение	Состав предназначен для удаления лёгких и тяжёлых обоев и окрашенных настенных покрытий.
Типы поверхностей	Поверхности покрытые обоями.
Стандарты качества	Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Разбавление	Для удаления лёгких обоев развести 250 мл средства "Tapeedieemaldi" в 10-20 л воды. Для удаления тяжёлых обоев и окрашенных настенных покрытий развести 250 мл средства "Tapeedieemaldi" в 8-10 л воды. Использование горячей воды для разбавления повышает эффективность воздействия средства. Не использовать неразбавленным.
Нанесение	После разбавления в нужной пропорции состав тщательно перемешать и наносить с помощью щётки, валика, губки или подходящего распылителя так, чтобы обои хорошо пропитались, при температуре не ниже +10°C и не выше +35°. Оставить раствор действовать около 10 – 20 минут. В случае необходимости нанести раствор ещё раз. Затем удалить обои, используя шпатель, скребок и тп. Очищенную от обоев поверхность тщательно помыть водой и просушить. Водостойкие настенные покрытия или обои, окрашенные вододисперсионными красками, необходимо предварительно обработать игольчатым валиком/роликком или грубой шлифовальной бумагой. Свежие пятна от средства необходимо сразу смыть водой!
Расход	0,5 л состава можно обработать 100–200м ² при однократной обработке и в зависимости от вида и толщины удаляемого покрытия.
Цвет	Прозрачный
Разбавление	Для удаления лёгких обоев развести 250 мл средства "Tapeedieemaldi" в 10-20 л воды. Для удаления тяжёлых обоев и окрашенных настенных покрытий развести 250 мл средства "Tapeedieemaldi" в 8-10 л воды.

Рабочие инструменты	Валик, губка, щетка, распылитель , игольчатый валик/ролик
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Информация	
Морозостойкость	Не является
Условия хранения	При температуре +5...30 °С в оригинальной плотно закрытой таре.
Меры предосторожности	 <p>ОПАСНО. При попадании в глаза вызывает необратимые последствия. Содержит: Изотридеканол этоксилированный; Спирты C12-14, этоксилированные, сульфаты, соли натрия. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-2H-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызвать аллергическую реакцию. При использовании продукции не курить, не пить, не принимать пищу. Использовать перчатки/спецодежду/средства защиты глаз/лица. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться за медицинской помощью. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. UFI: AF30-F0MK-D00V-9PW3 . Хранить в недоступном для детей месте</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	~1 г/см ³
Объем/масса	0,5 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskarо.ee/ru/contacts/main_office_contacts</p>	