




## White Spirit

### Lahusti

- ✓ Maalitarvete pesuks
- ✓ Alkүүd- ja õlivärvide, -lakkide ja õlipahtlite vedeldamiseks
- ✓ Rasva ja õliplekkide eemaldamiseks



Kirjeldus	
Omadused	<p>Lakibensiin lahustibaasil värvitoodete vedeldamiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Alkүүd- ja õlivärvide, -lakkide ja õlipahtlite vedeldamiseks</li> <li>✓ Pindade puhastamiseks rasvast ja õlist</li> <li>✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini</li> <li>✓ Vähesel lõhnaga</li> </ul>
Kasutusala	Alkүүd-, õli-, uretaanalkүүdvärvide ja -lakkide ning õlipahtlite vedeldamiseks. Ei sobi vesialusel toodete vedeldamiseks.
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Kasutamine	Enne lahustipõhiste värvitoodete vedeldamist tutvuda nende kasutusjuhendiga. Lisada White Spiritit tootesse vähehaaval, et vältida üledoseerimist. Maalitarbed pesta lahustiga koheselt peale töö lõpetamist. Pindade puhastamisel õlist või rasvast eelnevalt teha proov väiksemal pinnal et veenduda White Spirit sobivuses pinna puhastamiseks. Töötada hästi ventileeritavas kohas. Töötamisel järgida ohutusnõudeid.
Värvus	Värvitu, läbipaistev
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakindel
Säilivusaeg	Ei ole määratud
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis hästi ventileeritavas jahedas kohas temperatuuril <30°C. Hoida otsese päikese kiirguse eest.

Ohutusnõuded	 <p>ETTEVAATUST. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida silma, nahale või rõivastele sattumist. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGIKUSTEABEKESKUSE või arstiga. UFI AF30-F0MK-D00V-9PW3 MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatult. Tulekahju korral: kustutamiseks kasutada ABC pulberkustutit. Kustutamisel pole soovitatav kasutada kraanivett.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	<p>Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee</p>
Tihedus	0,76 kg/L.
Pakendid	0,5 L – 1 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <a href="http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/">http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</a></p>	