



UNIVERSE Wood&Metal

Universaalne emailvärv puidule ja metallile

- ✓ Vesilahustuv emailvärv
- ✓ Ei kolletu
- ✓ Siidmatt
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks
- ✓ Toonitav. Valmistoonid; antratsiit, roheline, tumepruun, helehall, must, tiserivalge



| Kirjeldus | |
|-------------------|---|
| Omadused | <p>Siidmatt vesialuseline akrüülvesidispersioonvärv puit- ja metallpindadele sise- ja välistingimustes.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Moodustab siidmati sileda pinna ✓ Tänu spetsiaalsele mitmefaasilisele akrüülsideainele on värvil suurepärane nakkuvus ja lühike kuivamisaeg ✓ Peaaegu lõhnatu ✓ Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (vastavalt EN 71-3) ✓ Kulumis- ja veekindel ✓ Ilmastikukindel ✓ Ei kolletu ajapikku ✓ Vastupidav temperatuurile kuni 80 °C ✓ Värvitud pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust ✓ Väga hea kattevõimega ✓ Ei tilgu ega pritsi värvimisel <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik d 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv <130 g/L.</p> <p>Kulumiskindlus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ 1. klass vastavalt EN 13300 |
| Kasutusala | Sobib uutele ja varem värvitud (alküüd- ja õlivärvidega) või lakitud puidule, puitkiudplaadile, puitlaastplaadile, krunditud metallpindadele. Ei soovitata eelnevalt tööstuslikult värvitud metallpindadele, samuti alumiinium ja krundimata tsingitud pindadele. Ei soovitata suurte puitfassaadide ja põrandate värvimiseks. |
| Värvitavad pinnad | Aiamööbel ja -konstruktsioonid, puitfassaadide detailid, aiad, liilerestid, ukсед, aknaraamid, mööblielemendid, mänguasjad, põrandaliistud jne. samuti eelnevalt krunditud metallpinnad. |

| | |
|--|--|
| Kvaliteedi standardid | <ul style="list-style-type: none"> ✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõrdekindluse klassifitseerimis standard. ✓ EN 71-3 – mänguasjade ohutusnõuete standard. ✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga |
| Tehnilised omadused | |
| Pinna ettevalmistus | Pinnad puhastada tolmust, rasvast, lahtistest kooruvatest osakestest. Määratud pinnad pesta puhastusvahendiga Easy Clean ja lasta kuivada. Tumenenud puitu saab puhastada vahendiga WoodClean ja vajadusel töödelda vahendiga Biotol E (Biotol Spray), et eemaldada pinnalt hallitus või rohelus. Puhastatud pind loputada veega ja lasta kuivada. Oksakohtadelt eemaldada vaik. Puitpinnad välistingimustes immutada süvaimmutusvahendiga Biostop või Biostop Aqua V. Metallpindadelt eemaldada rooste ja kruntida Katto Primeriga. Järgida loetletud toodete kasutusjuhendeid. |
| Värvimine | Enne kasutamist värvi korralikult segada. Toonitud värv on soovitatav kokku segada ühes anumast. Kanda pinnale 1-2 kihti pintli, rulli või pihustiga temperatuuril +10...25 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Esimese kihi pealekandmisel või värvimisel pihustiga võib värvi vedeldada veega kuni 5 % mahust, pihustiga värvimisel düüsi läbimõõt 0,017-0,021 tolli. Värvimisel püüda säilitada "märga äärt". |
| Hooldamine | Lõpliku kulumiskindluse saavutab pind umbes nelja nädala jooksul. Seni tuleks vältida pinna puhastamist. Äärmisel vajadusel võib varem pinda puhastada pehme švammiga või lapi ja leige veega, kuid mitte varem kui kaks päeva pärast värvimist. Värvitud pinna pesemiseks kasutada vett ja neutraalset pesuvahendit. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusvahendeid ja abrasiivsed käsnu või harju. Hallituse eemaldamiseks soovitame kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray (kasutusjuhend tootel). |
| Värvus | Valge, valmistoovid; antratsiit, roheline, tumepruun, helehall, must, tiserivalge. |
| Lahjendamine | Toode on kasutusvalmis. Lubatud vedeldada veega kuni 5 % mahust. |
| Toonimine | Eskarocolor süsteemis (A ja TR baasid) |
| Kulu 1 kiht | 7-10 m ² /L |
| Lahusti | Vesi |
| Kuivamisaeg | Temperatuuril +20 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 80%, puutekuiv 0,5-1tundi pärast ja teise kihi pealekandmine 6 tundi. |
| Töövahendid | Rull, pintsel, värvipüstol (düüs 0,017-0,021") |
| Töövahendite puhastamine | Pärast töö lõppemist puhastada töövahendid seebi ja veega. |
| Lisainfo | |
| Külmakindlus | Ei ole külmakindel |
| Hoiustamine | Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest. Avatud värvipakend tuleb pärast kasutamist korralikult sulgeda ja toode võimalikult kiiresti ära kasutada. |
| Ohutusnõuded | Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. |
| Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse | Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmel mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee |
| Tihedus | 1,24 kg/L |
| Pakendid | 0,9L - 2,7L – 9L |
| <p>Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringust ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p> | |