



Time +

Värvide kuivamisaja aeglustaja

- ✓ „Ajamasin“ värvide maailmas
- ✓ Pikendab värvide kuivamisega poolteist korda
- ✓ Võimaldab värvikihti pikemat aega tasandada
- ✓ Ühtlasem lõpptulemus



Kirjeldus	
Omadused	<p>Värvitu vahend vesialuseliste sisevärvide kuivamisaja pikendamiseks</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Aeglustab vee aurustumist värvikihist ✓ Pikendab värvi kuivamisega umbes poolteist korda ✓ Võimaldab hoida värvimisel kauem „märga serva“, mis annab rohkem aega värvikihi tasandamiseks ✓ Ei muuda värvi läiget ega tooni ✓ Soovitatav lisada kui värvitakse suuri pindu, köetavates ruumides, kõrgemal temperatuuril, külg- või erivalgustusega ruumides jt. tingimustes mis kiirendavad värvi kuivamisega ✓ Asendamatu lisand erksate ja tumedate toonidega värvimisel (TR-baas) ✓ Ei sisalda lenduvaid orgaanilisi ühendeid ✓ Peaaegu lõhnatu
Kasutusala	Vahend veebaasil sisevärvide viimistlemisaja pikendamiseks. Kasutatakse ebasoodsates oludes (tõmbetuul, kütteseadmete kasutamine, kõrge temperatuur, madal õhuniiskus) värvimisitöödel.
Kvaliteedi standardid	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Vastavalt värvi kasutusjuhendile. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märkis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.
Kasutamine	Vahend lisada värvi sisse väikeste portsjonite kaupa pidevalt segades. Mitte lisada rohkem kui 3% värvi mahust. Sobiv vahekord: 0,3L Time+ 9...10L värvi kohta. Lisades värvile vahendit Time+ ei ole soovitatav värvi vedeldada. Värv kuhu on lisatud Time+ on soovitatav lõpuni kasutada nädala jooksul
Värvus	Värvitu
Lahjendamine	3% värvi kogusest 0,3L Time+ 9...10L värvi kohta
Toonimine	Ei muuda toonitud värvi tooni
Kulu	3% värvi mahust. 0,3L vahendit (üks pakend) 9...10L värvi kohta
Kuivamisaaeg	Vahend pikendab värvi kuivamisega umbes poolteist korda. Kuivamisaaeg sõltub värvist, värvimismeetodist

	ja töötingimustest.
Töövahendid	Pintsel, rull jt. vahendid mis on soovitatud värvi pinnale kandmiseks
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	2 aastat
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohusnõuded	Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnanakaitse	Keemiatooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud toode ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Toote taaskasutus minimeerib tõhusalt kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmel mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,13 kg/L.
Pakendid	0,3 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</p>	