




## Sauna Oil

### Saunalava õli

- ✓ Hästi puitu imbuv parafiinõlide segu
- ✓ Kaitseb puitpinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest



Kirjeldus	
Omadused	<p>Parafiinõlide segu, mis kaitseb puitpinda niiskuse ja mustuse eest</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Imbub hästi puitpinda</li> <li>✓ Moodustab mustust ja vett hülgava pinnakatte</li> <li>✓ Rõhutab puidu tooni ja toob esile puidu struktuuri</li> <li>✓ Töödeldud pind kuumeneb vähem</li> <li>✓ Õlitatud pinda on kerge puhastada</li> <li>✓ Ei taksita puidu loomulikku hingamist.</li> <li>✓ Lõhnatu, ei muuda saunale iseloomulikku puidulõhna</li> <li>✓ Sobib saunapindade töötlemiseks mis on vahetus kontaktis inimese nahaga</li> </ul>
Kasutusala	Uute puitpindade või varem saunailiga töödeldud pindade õlitamiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga.
Õlitavad pinnad	Puidust saunalavad, peatoed, seljatoed, pingid sauna-, leili- ja pesuruumides.
Kvaliteedi standardid	Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Õlitav puitpind peab olema puhas ja kuiv. Määrduvad pinnad puhastada. Vajadusel lihvida, lihvimistolm hoolikalt eemaldada.
Õlitamine	Kanda õli pinnale puhta lapiga ja lasta sisse imbuda 10...15 minuti jooksul. Töötemperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Väga imavatele pindadele kanda õli korduvalt. Kütta saun kuumaks (1...2 tundi) ja eemaldada sisseimbumata õli lapiga.
Värvus	Värvitu
Kulu	10-18 m <sup>2</sup> /L.
Kuivamisaeg	Õli imendub puitu. Imbumiskiirus sõltub puidu poorsusest

Töövahendid	Pintsel, lapp
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne õli ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale õlitamist.
<b>Lisainfo</b>	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest. Hoida lukustatult.
Ohutusnõuded	 <p>Ettevaatust. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Hoida lastele kättesaamatus kohas. <b>ALLANEELAMISE KORRAL:</b> võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABE-KESKUSE või arstiga. <b>MITTE</b> kutsuda esile oksendamist. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: G330-E0V0-500W-NAJU Hoida lukustatult. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Ennetava meetmena on soovitatav kasutada tavalisi isikukaitsevahendeid, millel on CE-märkis, vastavalt direktiivile 89/686/EÜ.</p>
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>
Tihedus	0,85 kg/L.
Pakendid	0,4 L – 1 L
<p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <a href="http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/">http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/</a></p>	