



Aiamööbliõli

Масло для садовой мебели

- ✓ Водоразбавимая маслянная эмульсия
- ✓ Защищает от влаги и загрязнений
- ✓ Повышает стойкость к растрескиванию
- ✓ Содержит УФ-фильтр
- ✓ Колеруется
- ✓ Готовый тон: коричневый



Описание	
Свойства	<p>Водоразбавимая маслянная эмульсия для декоративной отделки и защиты наружных деревянных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Хорошо впитывается, защищает от прямых солнечных лучей, воздействия осадков, дождя и снега ✓ Образует покрытие с хорошими грязе- и водоотталкивающими характеристиками ✓ Обработанная поверхность приобретает устойчивость к растрескиванию и атмосферным воздействиям. ✓ Придаёт поверхности эффектный декоративный вид. ✓ Содержит УФ-фильтр. ✓ Не применять на ранее окрашенных краской и лакированных поверхностях. ✓ Бесцветный состав колеруется по системе Eskarocolor. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа f) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л</p>
Назначение	<p>Средство предназначено для новых или промаслянных деревянных поверхностей: садовая мебель и конструкции (ширмы, решётки, перголы, цветочные ящики и тп). Подходит для поверхностей из твёрдых пород дерева и термообработанной древесины.</p> <p>Бесцветное масло тонируется по системе Eskarocolor.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	<p>Поверхность должна быть сухой (влажность меньше 20%) и очищенной от грязи, жира, пыли и не быть подверженной грибковым заболеваниям. Для очистки и отбеливания древесины использовать WoodClean.</p> <p>С ранее окрашенной, лакированной или восковой древесины удалить старое покрытие до состояния необработанного дерева, очистить от образовавшейся пыли.</p> <p>Для грунтования использовать состав Biostop, тщательно обработать всю поверхность. Изделия из</p>

	плотной древесины обработать наждачной бумагой.
Нанесение	Тщательно размешайте состав перед применением и во время работы. Наносить в 1- 2 слоя кистью или губкой при темп. не ниже +5 °С и влажности не выше 80 %. Первый слой рекомендуется разбавить на 10-20% водой. Наносить равномерно вдоль волокон древесины, тщательно втирая в поверхность. Через 5...10 минут невпитавшийся состав удалить с поверхности тряпкой. Перед нанесением следующего слоя при необходимости слегка отшлифуйте поверхность наждачной бумагой и удалите пыль. Поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям круглый год, рекомендуется обрабатывать ежегодно. Поверхности, вступающие в непосредственный контакт с влагой.
Уход за окрашенной поверхностью	При нормальных условиях обработанная поверхность достигает окончательной износостойкости примерно через две недели после нанесения состава. Для очистки использовать мягкую губку или щетку, мыть водой и при необходимости нейтральным моющим средством (рН 6–8). Для ухода за поверхностями можно использовать средство для очистки террас TerraceClean. Не использовать абразивные чистящие средства, грубые губки или щетки. Не использовать чистящие средства, содержащие органические растворители. Не использовать мойку высокого давления. После мытья ополоснуть поверхность чистой водой и дать высохнуть.
Цвет	Бесцветный. Готовый тон - коричневый
Разбавление	Готов к применению.
Колеровка	Машинная колеровка бесцветного состава по системе Eskarocolor (база ЕС). Конечный тон зависит от породы древесины и количества слоев.
Расход на 1 слой	8...13 м²/л.
Время высыхания	16 ... 24 часа при +20°С и относительной влажности воздуха 80%. На продолжительность высыхания влияет пористость поверхности и толщина слоя.
Рабочие инструменты	Кисть, губка.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Алкидная эмульсия, функциональные добавки, воск, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5...30°С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2Н)-он, 2-метил-2Н-изотиазол-3-он, 2-Метил-5-хлор-(2Н)-изотиазол-3-он с 2-метил-(2Н)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviaa.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1 кг/л.
Объем/масса	0,9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts	