




OPS PRO

Состав для удаления краски

- ✓ Эффективное средство
- ✓ Идеален для обработки вертикальных поверхностей
- ✓ Для наружных и внутренних работ



Описание	
Свойства	<p>Смывка для старых лакокрасочных покрытий.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Эффективное средство для удаления лакокрасочных покрытий. ✓ Не содержит метилхлорида и метилпирролидинона. ✓ Благодаря уникальной гелеобразной консистенции идеален для обработки вертикальных поверхностей. ✓ Для наружных и внутренних работ.
Назначение	<p>Предназначен для удаления лакокрасочных покрытий с минеральных, металлических и деревянных поверхностей. Эффективен для алкидных, масляных, полиуретановых покрытий, а также материалов на водной основе, в том числе текстурных красок и клеев. Также применяется для удаления граффити с неокрашенных невпитывающих поверхностей. В большинстве случаев состав не изменяет цвет основания. На пластиковых поверхностях (полистирол, PVC и тд) применять с осторожностью. В любом случае рекомендуем проверить воздействие состава в малозаметном месте.</p>
Типы поверхностей	<p>Окрашенные минеральные, металлические и деревянные поверхности. На пластиковых поверхностях (полистирол, PVC и тд) применять с осторожностью, В любом случае рекомендуем проверить воздействие состава в малозаметном месте.. Не применять на поверхностях из алюминия.</p>
Стандарты качества	<p>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.</p>
Технические характеристики	
Применение	<p>Перед обработкой защитить поверхности, которые не предполагается обрабатывать. Состав нанести кистью из натуральной щетины, валиком или шпателем на поверхность сплошным и максимально возможным толстым слоем (0,5–2 мм). Выдержать 15–45 минут до набухания и размягчения покрытия. Время воздействия состава зависит от вида и толщины удаляемого покрытия. В случае особо стойких покрытий может потребоваться несколько часов. Размягченный слой краски тщательно удалить шпателем, скребком, металлической губкой или с помощью моечного аппарата высокого давления. При необходимости нанести состав повторно. Предварительное механическое повреждение (процарапывание) покрытия способствует более быстрому и эффективному действию состава. Удаление покрытий с вертикальных поверхностей следует производить, двигаясь снизу вверх. Для усиления эффекта размягчения рекомендуем накрыть обработанную поверхность полиэтиленовой пленкой, особенно при ярком солнечном свете или ветре. Очищенную поверхность тщательно промыть водой и просушить. Не использовать при температуре ниже 0 °C.</p>

Расход	0,75 л. состава можно обработать 0,7...2,5м ² при однократной обработке и в зависимости от вида и толщины слоя удаляемого покрытия.
Разбавитель/растворитель	Готов к применению.
Рабочие инструменты	Кисть, валик с мелким ворсом, шпатель.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	При температуре 5...30°C в оригинальной плотно закрытой таре. Хранить в прохладном/ хорошо вентилируемом месте. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей.
Меры предосторожности	 <p>Осторожно. Воспламеняющаяся жидкость и пар. Может вызывать сонливость или головокружение. Содержит бутилэтаноат, бутан-2-он. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. При вдыхании: вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: 4QY5-C0DQ-R00R-GJGV. Хранить в прохладном/ хорошо вентилируемом месте. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. При пожаре: использовать порошковый огнетушитель класса ABC для тушения пожаров. Держать в месте, недоступном для детей.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	0,966 г/см ³
Объем/масса	0,75 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskarо.ee/ru/contacts/main_office_contacts</p>	