

## Time +

Средство для замедления высыхания красок



- ✓ «Машина времени» в мире красок
- ✓ В полтора раза увеличивает время высыхания
- ✓ Отсутствие видимых стыков и полос при нанесении
- ✓ Безупречный результат окрашивания



Описание	
Свойства	<p>Бесцветная добавка для замедления времени высыхания водоразбавимых интерьерных красок.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Замедляет испарение воды из красочного слоя.</li> <li>✓ Увеличивает время высыхания окрашиваемой поверхности – примерно в полтора раза.</li> <li>✓ Позволяет тщательно раскатывать и корректировать краску в местах стыков, получая равномерное качественное покрытие без видимых полос и неровностей.</li> <li>✓ Не изменяет малярных свойств краски.</li> <li>✓ Не влияет на цветовой тон и блеск покрытия.</li> <li>✓ Особенно рекомендуется при окраске: <ul style="list-style-type: none"> <li>- обширных площадей,</li> <li>- помещений с особенностями освещения, подчёркивающими неровность основания,</li> <li>- в отапливаемых помещениях и при других условиях ускоренного высыхания</li> </ul> </li> <li>✓ Не заменяема, при работе с яркими и тёмными тонами красок (добавление в базы TR).</li> <li>✓ Не содержит летучих органических растворителей.</li> <li>✓ Без запаха.</li> <li>✓ Биоразлагаемый (OECD 301F)</li> </ul>
Назначение	Замедляет время высыхания водоразбавимых интерьерных красок.
Условия применения	При окрасочных работах, проводимых в неблагоприятных условиях (сквозняки, использование нагревательных приборов, высокая температура или низкая влажность воздуха), а также при окраске больших площадей с особенностями освещения (длинные коридоры, боковое освещение).
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.</li> </ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	В соответствии с указанием на этикетке выбранных красок.
Применение	Добавлять в краску небольшими порциями при постоянном перемешивании. Тщательно перемешать по всему объёму. При использовании средства Time+ не рекомендуется дополнительно разбавлять краску. Краску с добавленным средством Time+ желательно использовать в течение недели.
Цвет	Бесцветный.

Пропорция	3% от объема краски. 0,3 л (одна упаковка) на 9 ... 10 л краски.
Время высыхания	Примерно в полтора раза увеличивает время высыхания лакокрасочного покрытия. Время зависит от вида краски, метода ее нанесения и рабочих условий.
Рабочие инструменты	Кисть, валик, рекомендуемые для работ с выбранной краской, в которую добавлен Time+.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5...30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте. При работе следовать общим правилам гигиены труда. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой знаком CE.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованный продукт для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование продукта эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки продукта можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал <a href="http://www.kuhuviia.ee">http://www.kuhuviia.ee</a> . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>
Плотность	1,13 кг/л.
Объем/масса:	0,3 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts">http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts</a></p>	