eskaro
Elu täis värve



Kruntex

Matt lahustipõhine kruntvärv

- ✓ Seob nõrgad pinnad



Kirjeldus	
Omadused	Matt alküüdkruntvärv sisetöödeks. ✓ Isoleerib nikotiini ja veelekete jäljed ✓ Sobib vanadele lugivärviga või kriidiga värvitud pindadele ✓ Tasandub hästi ✓ Kergelt lihvitav ✓ Vähendab viimistlusvärvi kulu ✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik g 350 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värvis <350 g/L. **Läikeaste:** • Matt
Kasutusala	Lagede ja seinte kruntimiseks kuivades ja niisketes ruumides enne vesialuseliste värvidega (Akrit, Mattilda, Cinderella, Structura, Akzent, Sympatia, Oikea jt.) või alküüdvärvidega värvimist. Sobib isolatsioonvärviks nikotiini-, nõe- ja veekajustustega pindadel. Sisetöödeks.
Värvitavad pinnad	Ette valmistatud uued või varem värvitud betoon, krohv, kipsplaat, ehitusplokk, puit, puitkiud-, OSB- ja puitlaastplaat pinnad. Samuti vanad lubivärviga või kriidiga värvitud pinnad.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Värvitud pind peab olema kuiv ning puhastatud mittepüsivast ja kooruvast materjalist, mustusest, sooladest, rasvast, õlist ja tolmust. Varem email- või õlivärvidega kaetud pinnad lihvida matistumiseni, hoolikalt eemaldada lihvimistolm. Tugevalt määrdunud või rasvased pinnad pesta Easy Cleaniga. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga (N: FILLER sarjast), lihvida ja hoolikalt eemaldada lihvimistolm.
Värvimine	Kanda pinnale pintsli, rulli või pihustiga 1-2 kihti. Värvides pintsli või rulliga värvi mitte lahjendada. Kasutades pihustit võib värvi lahjendada White Spirit`ga kuni 10% värvi mahust. Sobiv õhu- ja pinnatemperatuur on üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%. Krunditud pinda võib üle värvida alles peale krundi täielikku kuivamist.
Hooldamine	Värvitud pinna puhastamiseks kasutada pehmet lappi ja vett, vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH kuni 9). Mitte kasutada karedaid käsnu ega abrasiivseid puhastusaineid. Pärast puhastamist pind hoolikalt loputada puhta veega ning lasta kuivada.

Värvus	Valge.
Kulu (1 kiht)	6…12 m²/L, tegelik kulu sõltub aluspinnast ja värvimismeetodist.
Lahusti	White Spirit.
Kuivamisaeg	Ülevärvimiseks: 18 tundi temperatuuril +23 ºC ning suhtelise õhuniiskusel 50%.
Töövahendid	Pintsel, värvirull, õhuvabapihusti.
Töövahendite puhastamine	Töövahendit pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	On külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis temperatuuril <30°C. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida jahedas ja lukustatult.
Ohutusnõuded	 Hoiatus. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Võib kahjustada elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, (2-25%) aromaatsed. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Tolmu/suitsu/gaasi/udu/auru/pihustatud ainet mitte sisse hingata. Halva enesetunde korral pöörduda arsti poole. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: NK20-D0QM-A00X-P92F. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida sattumist keskkonda.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,5 kg/L
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L

Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/