eskaro
Жизнь полна красок




# Kruntex

## Матовая грунтовочная краска на основе растворителя

- ✓ Укрепляет слабые основания




| Описание | |
|---|---|
| Свойства | Алкидная матовая грунтовочная краска для внутренних работ.<br><br>✓ Хорошо разравнивается<br>✓ Изолирует пятна от табачного дыма, водяные протечки<br>✓ Связывает пыль, легко шлифуется<br>✓ Укрепляет слабые основания (известковые, меловые и т.п.)<br>✓ На основе низкоароматических растворителей.<br><br>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа g) 350 г/л.<br>Максимальное содержание ЛОС в продукте <350 г/л.<br><br>**Блеск:**<br>• Матовая |
| Назначение | Для грунтования стен и потолков в сухих и влажных помещениях, под водоразбавимые краски (Akrit, Mattilda, Cinderella, Structura, Akzent, Sympatia, Oikea и т.д) или под алкидные краски. Может применяться как изоляционная краска для поверхностей, испорченных табачным дымом, сажей и водяными подтеками. Для внутренних работ. |
| Типы поверхностей для нанесения | Предназначена для грунтования новых и ранее окрашенных оснований из бетона, кирпича, гипсокартона, строительных блоков, дерева, ДСП, ДВП и ОСП. |
| Стандарты качества | ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE<br>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018. |
| Технические характеристики | |
| Подготовка поверхности перед окраской | Поверхность очистить от грязи, пыли и жира. Удалить отслаивающуюся краску, слабо держащуюся известковую и меловую побелку. Вымыть поверхность моющим средством Easy Clean.Твёрдые, глянцевые поверхности отшлифовать до матовости. Щели и неровности зашпаклевать подходящей шпаклёвкой (H: из серии FILLER), отшлифовать и удалить пыль. |
| Нанесение | Наносить кистью, валиком или распылителем в 1-2 слоя. Перед нанесением кистью или валиком не разбавлять. При нанесении распылителем краску можно разбавить White Spiritдо 10% по объёму. При окраске, а также при высыхании краски температура окрашиваемой поверхности, воздуха должна быть +5…25º С, а относительная влажность воздуха не выше 80% |

| | |
|---|---|
| Уход за окрашенной поверхностью | Для очистки используйте мягкие губки и тряпки, воду, нейтральные и средней щёлочности моющие средства (pH до 9). После очистки поверхность необходимо тщательно вымыть чистой водой и высушить. |
| Цвет | Белый. |
| Расход на 1 слой | 6…12 м²/л (один слой) в зависимости от поверхности и метода окрашивания. |
| Разбавитель/растворитель | White Spirit. |
| Время высыхания | Готово к перекраске 18 часа при 23°C и относительной влажности воздуха 50%. |
| Рабочие инструменты | Кисть, валик, безвоздушный распылитель. |
| Очистка инструментов | По окончании работ инструменты очистить White Spirit. |
| Состав | Алкидные смолы, диоксид титана, наполнитель, малоароматический уайт-спирит, вода, функциональные добавки, сиккативы. |
| Информация | |
| Морозостойкость | Является. |
| Условия хранения | Хранить в плотно закрытой упаковке при температуре <30 °C. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Хранить в прохладном/хорошо вентилируемом месте. |
| Меры предосторожности |  Осторожно. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Может поражать органы в результате многократного или продолжительного воздействия. Повторяющееся воздействие может вызвать сухость и растрескивание кожи. Содержит углеводороды C9-C12, н-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, (2-25%) ароматических углеводородов. Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Не вдыхать газ, пары, пыль, аэрозоли. Обратиться за медицинской помощью при плохом самочувствии. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку, маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей. |
| Утилизация | Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством. |
| Плотность | 1,47 кг/л |
| Объем/масса | 0,9 л – 2,7 л – 9 л |

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ee/ru/kontakt/