



Veranda Matt

Matt värv puitfassaadidele

- ✓ Kaitseb niiskuse ja ilmastikumõjude eest
- ✓ Matt
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Toonitav



Kirjeldus	
Omadused	Matt vesialuseline akrüültvärv puitpindade värvimiseks välistöödel. ✓ Ilmastikukindel ✓ Kiiresti kuivav ✓ Peaaegu lõhnatu ✓ Moodustab vastupidava elastse mati pinnakatte ✓ Talub hästi ilmastikutingimusi ja säilitab pikaajaliselt – 12 aastat kaitsvad ja dekoratiivsed omadused, kui järgida soovitusi pinna ettevalmistuse, värvimis- ja kasutusnõuete osas ✓ Kaitseb pinda lõhenemise, ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest ✓ Toonitav EL-s LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtus alaliik d 130 g/L. Maksimalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes on <130 g/L Läikeaste: • Matt (u. 6)
Kasutusala	Puitpindade värvimiseks välistöödel (puitfassaadid, voodrilauad, piirdeaiad jm.).
Värvitavad pinnad	Puitseinad, voodrilauad, piirdeaiad, jm. puitpinnad välistöödel. Ei sobi horisontaal- ega õlitatud pindade värvimiseks.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lennuvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Pinna ettevalmistus. Värvimata pinnad: puhastada tolmust, roostest jm. mustusest. Hallitusega kaetud kohad puhastada vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Kogu värvitav pind kruntida puidukaitsekrundiga Biostop või Biostop Aqua V, soovitatavalt ehitustööde algfaasis. Oksakohad puhastada vaigust. Metalldetailid töödelda korrosioonivastase krundiga. Siledad hõõveldatud pinnad kruntida värviga Veranda Primer Aqua (võib lahjendada veega kuni 25%). Varem värvitud pinnad: eemaldada kooruv värv, tolmu, rooste jm. mustus. Määratud pinnad puhastada vahendiga EasyClean. Hallitusega kaetud kohad puhastada vahendiga Biotol E, Biotol Spray või WoodClean. Puhta puiduni puhastatud pind immutada Biostop või Biostop Aqua V ja kruntida värviga Veranda Primer Aqua.

	Kruntvärv parandab nakkevõimet ja vähendab vaigu läbiimbumise ohtu.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada ja vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust. Toonitud värv segada ühes pakendis toonierinevuste vältimiseks. Värvida 1...2 kihis pintsliga, rulli või pihustiga. Rulliga värvides soovitage värvipind üle pintselada. Eriti hoolikalt värvida laudade otsapinnad.
Hooldamine	Värvitud pinna puhastamiseks kasutada vett või vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi pesemisvahendeid (pH 6..8). Kui värskest värvitud pind vajab puhastamist, siis soovitage seda teha kuu aega pärast värvimist, kui pinnad on saavutanud kulumiskindluse. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.
Värvus	Valge.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis. Vajadusel vedeldada veega kuni 10% värvi mahust.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis (baasid A, TR).
Kulu (1 kiht)	Saetud laual 4...6m ² /L, hõõveldatud laual 8...10 m ² /L
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Teise kihi värvimiseks: 2-3 h. Kuiv: 6h temperatuuril 23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Töövahendid	Pintsel, pintsel+rull, pihusti .
Töövahendite puhastamine	Vesi.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida jahedas, otsese päikese kiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propüülnüübutüülkarbamaati, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnavalitsusele omavale jäätmekäitlejale. Värviga taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnavalitsusele omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmed mida ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuviia.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,3 kg/L
Pakendid	0.9L - 2.7L - 9L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	