



PVA Liim

Универсальный клей ПВА для внутренних работ

- ✓ Прочный клеевой шов
- ✓ Профессиональный результат



Описание	
Свойства	Высокопрочный универсальный клей ПВА. ✓ Белый, при высыхании прозрачный. ✓ Быстро схватывается. ✓ Образует высокопрочный эластичный клеевой шов. ✓ Термостойкий, выдерживает температуру от -30 ... до +80°C. ✓ Идеально подходит для детского творчества, декупажа и дизайнерских решений «hand-made».
Назначение	Склеивание изделий. Для внутренних работ.
Область применения	Склеивание изделий из бумаги, картона, кожи, тканей, керамики. Может использоваться для ДСП, ДВП, фанеры, шпона, а также линолеума на тканевой основе и облицовочных плиток.
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Перед нанесением поверхность очистить от грязи, пыли, жира; гладкие поверхности обработать наждачной бумагой. Оптимальная температура помещения, клея, материала для склеивания +15...20°C, относительная влажность воздуха 50-70%. При более низкой температуре клей схватывается значительно дольше. При температуре выше 30°C влага испаряется слишком быстро, клей не успевает достаточно схватиться, прочность клеевого шва будет низкой. При работе в жаркую погоду наносите клей на небольшие участки, чтобы снизить риск быстрого подсыхания и потери клеящих свойств. Перед склеиванием подождите пока материал и клей не приобретут оптимальную температуру. Температура помещения, клея и материала, влажность воздуха, качество и влажность материала, количество клея сильно влияют на время схватывания и высыхания.
Нанесение	Клей перед применением тщательно перемешать. Нанести тонким слоем на одну из склеиваемых поверхностей. Детали соединить, прижать и положить под груз.
Цвет	Белый, после высыхания прозрачный.
Расход	5-7 м²/л
Разбавитель/растворитель	Вода.

Время высыхания	Время выдерживания под грузом: бумага, картон: 3 минуты, дерево, ткани, кожа: 5 ... 6 часов при 20°C и относительной влажности воздуха 50%
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Поливинилацетат, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°C до +30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-бензизотиазол-3(2H)-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном (3:1). Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, иметь при себе упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviaa.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1 кг/л
Объем/масса	0,33 л – 0,75 л – 2,5 л – 10 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ee/ru/kontakt/	