

Seinaliim

Клей для легких и тяжелых настенных покрытий



- ✓ Для текстильных, стекловолоконистых, виниловых настенных покрытий под покраску
- ✓ Готов к применению



Описание	
Свойства	Клей на водной основе для легких и тяжелых настенных покрытий в сухих внутренних помещениях. ✓ Готовый к применению ✓ Отличная адгезия к настенным покрытиям ✓ Удобно наносится на поверхность за счет высокой вязкости ✓ Не капает и не брызгает при работе ✓ Без запаха ✓ Высокая клеящая способность и прочность склеивания ✓ Позволяет корректировать и выравнять обои ✓ Время схватывания 5-15 минут ✓ Подходит для использования как вручную, так и в обойных машинах ✓ Хорошая начальная склеивающая способность ✓ Сохраняет паропроницаемость поверхности ✓ После высыхания абсолютно прозрачный ✓ Полное высыхание клея – 24 часа, окрашивание обоев можно производить уже на следующий день ✓ При использовании средства для удаления обоев стеновые покрытия удаляются легко и без повреждения поверхности
Назначение	Для приклеивания настенных материалов в сухих помещениях. Не предназначен для приклеивания материалов из пластмассы, древесины, пробки.
Приклеиваемые материалы	Для приклеивания различных легких и тяжелых настенных покрытий: текстильных, стекловолоконистых, виниловых, рулонных настенных покрытий под покраску.
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2008; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Оклеиваемая поверхность должна быть прочной, сухой, очищенной от жира, пыли, старых обоев, непрочных отслаивающихся клеевых красок и других материалов. Сильно загрязненные и жирные поверхности промыть с EasyClean и высушить. Трещины и неровности поверхности выровнять шпатлевкой Aqua Filler. Для дополнительной профилактики появления плесени и грибка поверхности обработать средством Biotol E или Biotol Spray. Пористые поверхности грунтовать Aquastop, Tiefgrund или клеем

	Seinaliim, разбавленным водой (1:4). Гладкие окрашенные поверхности отшлифовать до шероховатости, пыль удалить. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Нанесение	При наклеивании настенных материалов необходимо руководствоваться инструкцией изготовителя этих материалов. Клей перемешать. Технология разведения: добавить воду, размешивать в течение 1 минуты, оставить на 15 минут, размешать клей до однородного состояния. Разведенный водой клей использовать в течение 24 часов. Клей наносить валиком, кистью или зубчатым шпателем. В зависимости от типа настенных материалов клей наносить на обратную сторону покрытия или на поверхность (на ширину 1-2 полотнищ). Температура помещения, оклеиваемой поверхности, покрытия и клея должна быть одинаковой и не ниже +15°C, относительная влажность не более 80%. Покрытие приклеивать методом мокрого приклеивания. Время открытой выдержки (после нанесения клея) составляет: для пористой поверхности – приклеивать сразу, для окрашенной поверхности – 5-10 минут. Время корректировки покрытия на поверхности составляет: для пористой поверхности – 5-10 минут, для окрашенной поверхности – не более 15 минут. Приклеенное покрытие плотно прижать к поверхности и разровнять при помощи резинового валика или пластмассового обойного шпателя, удалить из-под покрытия воздух и излишки клея. Излишки клея с лицевой стороны покрытия сразу убрать влажной тряпкой. Следующее полотнище приклеивать встык. При высыхании не допускать сквозняков.
Цвет	Молочно-белый, при высыхании прозрачный.
Разбавление	Готов к применению.
Расход	3-7 м²/л. Расход клея зависит от типа, массы и впитываемости настенного материала, а также от впитываемости основания. Чем больше масса настенного материала – тем расход клея больше.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	24 часа при температуре +23°C и относительной влажности воздуха 50%. При уменьшении температуры воздуха время высыхания соответственно увеличивается. Окрашивать обои водно-дисперсионными красками не ранее чем через 24 часа после наклеивания.
Рабочие инструменты	Обойная кисть, валик, зубчатый шпатель.
Очистка инструментов	Инструменты после работы помыть теплой водой с мылом. Высохший клей удалить механически.
Состав	Поливинилацетат, крахмал, производные целлюлозы, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в плотно закрытой упаковке при температуре +5°C до +30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuvia.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee .
Плотность	1 кг/л
Объем/масса	0,7 л – 2,5 л – 5 л – 10 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ee/ru/kontakt/	