



WoodClean

Puitpindade puhastusvahend

- ✓ Tungib sügavale puitu
- ✓ Puhastab halliks tõmbunud puitpinna
- ✓ Taastab puidu loodusliku värvitooni
- ✓ Ilma lõhnata



Kirjeldus	
Omadused	Kasutusvalmis vahend puitpindade puhastamiseks. Põhineb oblikhappel ja tõhusatel pindaktiivsetel ainetel ✓ Toode on töötamiseks mugava viskoossusega ja ei voola vertikaalsetelt pindadelt maha ✓ Imbib sügavale puitu eemaldades halliks tõmbunud ja kahjustunud kihi ✓ Taastab puidu loodusliku värvitooni ✓ Sobib praktiliselt kõigi puiduliikide värskendamiseks ✓ Ilma lõhnata
Kasutusala	Määrduvad ja halliks tõmbunud puitpindade puhastamine
Töödeldavad pinnad	Puidust fassaadid, piirdeaiad, uksed, aknaraamid, aiameöbel, terrassid, laudised, paadisillad, laevatekid ja teised puitpinnad.
Kvaliteedi standardid	✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Enne toote kasutamist tuleb kaitsta metalldetailid (näiteks uksehinged jm.). Kui töödeldava pinna läheduses on taimi, lilli, aiakultuure, põõsaid või muru, katta need polüetüleenkilega kinni. Puitpinnad, mis on rohkesti kaetud samblike või mikroflooraga, tuleb kõigepealt ettevaatlikult puhastada kaabitsa või harjaga, püüdes hoiduda saaste sattumisest puhastele pindadele ning töödelda vahendiga Biotol E või Biotol Spray. Puitpinnad puhastada mustusest ja tolmust ning seejärel niisutada veega.
Kasutamine	Soovitame kasutada lahjendamata vahendit. Enne kasutamist puhastusvahendit ettevaatlikult segada. Kanda puhastatavale pinnale pintsliga või harjaga piki puidukiudu. Vertikaalsetele pindadele kanda vahend alt üles. Lasta mõjuda 15...20 minutit ning seejärel eemaldada kõva harjaga. Loputada suure koguse puhta veega. Vertikaalpinnad loputada ülalt alla. Vajaduse korral kogu puhastusprotseduuri korrata. Töövahendid puhastada veega. Puhastatud pind peab enne järgmist töötlemist (õlitamist, värvimist) olema kuivanud vähemalt 2 ööpäeva.
Värvus	Roheline, läbipaistev
Kulu	8-12 m²/l ühekordsel töötlemisel, olenevalt puitpinna poorsusest.
Töövahendid	Pintsel, pesuhari

Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakartlik
Säilivusaeg	5 aastat
Hoiustamine	Säilitada tihedalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest!
Ohutusnõuded	 Hoiatus! Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik. Toote käitlemise ajal mitte süüa, juua ega suitsetada. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitsemaski. Peale kasutamist peske käed. Käidelda üksnes välitingimustes või hästi ventileeritavas kohas. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Sisaldab oksaalhape. ALLANEELAMISE KORRAL: halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga. Loputada suud. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett UFI: RV00-80WP-7001-FFE5
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,03 kg/L.
Pakend	1 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	