

AKRIT

AKRIT 4



TÄISMATT SEINA- JA LAEVÄRV

- Väga hea kattevõimega
- Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab ühtlase, täismati pinnakatte
- Sobib krundiks, seina- ja laevärviks
- Täielikult kuivanud pind on vastupidav kergele niiskele puhastamisele 2.klass vastavalt EN 13300
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heletates toonides



AKRIT 4



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ruumides nt: elutoad, lastetoad, magamistoad, kontoriruumid jm.
- Sobib krundiks vesialuseliste värvide nt: Akrit 7, Akrit 12 ja Akrit 20 alla
- Uued või varem värvitud kipsplaat, betoon-või tellispinnad, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga või ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad siseruumides Eelnevalt krunditud gaasbetoon, puitkiud- ja puitlaastplaadid
- Ei sobi pörandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKRIT 4



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt (4) vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 9.5L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust



AKRIT 7



SIIDMATT PESTAV SEINAVÄRV

- Moodustab ühtlase, elegantse siidmati läikega pinnakatte
- Täielikult kuivanud pind talub mitmekordset puhastusvahenditega pesemist 1.klass vastavalt EN 13300
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heletates ja tumetates toonides



AKRIT 7



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ruumides nt: elutoad, lastetoad, magamistoad, koridorid, trepikojad, salongid, klubid, kontorid, tootmisruumid jm.
- Uued või varem värvitud kipsplaat, betoon-või tellispinnad, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga või ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad siseruumides. Eelnevalt krunditud gaasbetoon, puitkiud- ja puitlaastplaadid
- Ei sobi pörandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKRIT 7



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: siidmatt (7) vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 4.75L, 9.5L, 19L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.
** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust



AKRIT 12



KULUMISKINDEL PESTAV POOLMATT SEINAVÄRV

- Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab ühtlase, poolmati pinnakatte
- Täielikult kuivanud pind on kulumiskindel ja talub sagedat puhastamist 1.klass vastavalt EN 13300
- Sisaldab komponente, mis võimaldavad värvitud pinnalt mustuse kergesti eemaldada
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heletates ja tumetates toonides



AKRIT 12



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kõrgendatud ekspluateerimistingimustega ruumides ning ruumides, mis vajavad sagedast pesemist nt: elutoad, kontoriruumid, lastetoad, koridorid, trepikojad, salongid, kohvikud, tootmisruumid, kauplused, restoranid, garaažid, jm.
- Uued või varem värvitud kipsplaat, betoon-või tellispinnad, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga või ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad siseruumide. Eelnevalt krunditud gaasbetoon, puitkiud- ja puitlaastplaadid
- Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKRIT 12



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt (12) vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 4.5L, 9.5L, 19L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust



AKRIT 20



PESUKINDEL POOLMATT SEINAVÄRV

- Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab ideaalse ühtlase, poolmati pinnakatte
- Täielikult kuivanud pind on kulumiskindel ning talub korduvat pesemist 1.klass vastavalt EN 13300
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heletates ja tumetates toonides



AKRIT 20



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kõrgendatud niiskusega ruumides ning ruumides, mis nõuavad vastupidavat pinnakatet ja sagedat pesemist nt: vannitoad, tualetid, köögid, koridorid, esikud, trepikojad, garaažid, kauplused, kohvikud, bussi-,raudtee-, lennujaamad, sadamad jm.
- Kõrgete eksploateerimis nõuetega ruumid: koolid, haiglad, spordi- ja huvialakeskused jne.
- Uued või varem värvitud kipsplaat, betoon-või tellispinnad, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga või ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad siseruumide. Eelnevalt krunditud gaasbetoon, puitkiud- ja puitlaastplaadid
- Ei sobi pörandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKRIT 20



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt (20) vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 4.75L, 9.5L, 19L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust

