

AKZENT

EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGIS



Euroopa Liidu ökomärgis on keskkonnasõbralikele toodetele ja teenustele vabatahtlikkuse alusel taotletav märgistus, mis võimaldab neid eristada teistest samaotstarbelistest, kuid keskkonnale suuremat kahjulikku mõju avaldavatest toodetest ja teenustest.

Eskaro AS oli Eesti esimene ettevõtte, kelle toodetud värv Primo 2 sai ökomärgise Euroopa Liidu Lilleke (EU Eco-Label Flower) kasutusõiguse 2008 a. Tänapäevaks on EU Ecolabel värvidel Akzent Sky, Akzent Room, Akzent Kitchen, Akzent SPA ja Estella.



EUROOPA LIIDU ÖKOMÄRGIS

Peamised kriteeriumid värvidele:

- Valge värvi kattevõime kontrastsuse koef $\geq 98\%$ ja kuluga mitte vähem 8 m²/L
- Märgpuhastuskindlus EN13300
Seinavärvidel 1. või 2. klass
- Valge pigmendi sisaldus
1. klass— 40 g/m²
2. klass— 36 g/m²
- Lenduvate orgaaniliste ainete sisaldus (VOC)
Matid seinavärvid < 10 g/L
Läikivad seinavärvid < 40 g/L
- Ei tohi sisalda vabasid formaldehüüde



AKZENT SKY



SUUREPÄRASE KATTEVÕIMEGA LAEVÄRV

- Väga hea kattevõimega — katab enamiku pindu juba esimese kihiga
- Vähese kuluga
- Sobib kasutada ka kruntvärvina kuivades ruumides
- Mugav pinnale kanda — ei pritsi, ega ei tilgu
- Euroopa Liidu ökomärgis
- Värv sisaldab armeerkiude
- Kandes pinnale paksus kihis täidab mikropraod ja ei mõrane
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele



AKZENT SKY



KASUTUSKOHAD

- Lagede värvimiseks kuivades ruumides: magamistubades, elutubades, büroodes, haiglates, klassiruumides jt. ühiskondlikes ruumides
- Sobib kasutamiseks seinte kruntimiseks enne vesialuseliste seinavärvidega värvimist. Nt: Akzent, Mattilda, Akrit jt.
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, pahteldatud, krohvitud ja rullmaterjalidega kaetud pinnad
- Sisetöödeks



AKZENT SKY



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 8-14m²/L
- Ülevärvitav: 2-2.5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel



* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



AKZENT ROOM



MATT SISETÖÖDEVÄRV

- Mugavalt pinnale kantav: kergelt rullitav, ei pritsi, ei voola
- Värv sisaldab vaha, mis muudab värvitud pinna mustusthülgavaks
- Täielikult kuivanud pind on kulumiskindel ja vastupidav sagedasele pesemisele 1.klass vastavalt EN 13300
- Euroopa Liidu ökomärgis
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Toonitav heledates toonides



AKZENT ROOM



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ja mõõduka niiskusega siseruumides. Nt: lastetoad, magamistoad, elutoad, kontorid, kabinetid, salongid, saalid, hotellid, raamatukogud, bürood jm.
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, pahteldatud, krohvitud ja rullmaterjalidega kaetud pinnad
- Eelnevalt krunditud gaasbetoon
- Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKZENT ROOM



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel



* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



AKZENT KITCHEN



MATT NIISKUSKINDEL SEINAVÄRV

- Värv sisaldab vaha, mis muudab värvitud pinna mustusthülgavaks
- Värv koostisse kuuluvad hõbedaioonid, mis takistavad soovimatute mikroorganismide kasvu värvi pinnal
- Värv sisaldab alumosilikaate, mis parandavad pinnakatte mehaanilisi omadusi
- Täielikult kuivanud pind talub korduvat professionaalset puhastamist ja desinfitseerimist
- Märghõõrdekindluse 1.klass vastavalt EN13300
- Euroopa Liidu ökomärgis
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heletates ja tumetades toonides



AKZENT KITCHEN



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kõrgendatud hügieeninõuetega ja sagedast pesemist vajavates ruumides. N: köögid, haiglad, polikliinikud, toidlustusettevõtted, spordisaalid, pesuruumid, koolid, lasteaiaid, koridorid, vestibüülid, fuajeed, tootmis- ja tööstusruumid jm.
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, pahteldatud, krohvitud ja rullmaterjalidega kaetud pinnad
- Eelnevalt krunditud gaasbetoon
- Ei sobi pörandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKZENT KITCHEN



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel



* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



AKZENT SPA



POOLLÄIKIV NIISKUSKINDEL SISETÖÖDEVÄRV

- Moodustab pinnale eriti tugeva vetthülgava katte, mis on vastupidav sagedasele pesemisele professionaalsete ja desinfitseerivate vahenditega
- Värv koostisse kuuluvad hõbedaioonid, mis takistavad soovimatute mikroorganismide kasvu värvi pinnal
- Värv sisaldab alumosilikaate, mis parandavad pinnakatte mehaanilisi omadusi
- Märghõõrdekindluse 1.klass vastavalt EN 13300
- Euroopa Liidu ökomärgis
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heletates toonides



AKZENT SPA



KASUTUSKOHAD

- Seinad ja laed märgades ja kõrgendatud hügieeninõuetega, sagedast pesemist nõudvates ruumides, kus võib pinnale tekkida vee kondentsaat. Nt: vannitoad, veekeskused, SPAd, ujulad, saunad, pesulad, koolid, lasteaiad, toidlustus- ja tööstusruumid jm. sagedast pesemist nõudvates ruumides
- Uute või varem värvitud betoon-, kipsplaat-, tellis-, pahteldatud või krohvitud jt. pindade värvimiseks. Krunditud puitkiudplaat, puitlaastplaat ja gaasbetoon
- Sisetöödeks
- Ei sobi põrandate, uste ja mööbli värvimiseks



AKZENT SPA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-10m²/L
- Ülevärvitav: 1-1.5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel



* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.

