

BODYART

SYMPATIA



PIKENDATUD KUIVAMISAJAGA LAEVÄRV

- Täismatt
- Kergesti pinnale kantav
- Moodustab ühtlase, mittepeegelduva pinna
- Pikendatud kuivamisaeg võimaldab värvitavat pinda pikemat aega töödelda, mis tagab „triipudeta“ ilma rullijälgedeta pinna
- Sobib hästi suurte laepindade värvimiseks rulliga
- Võimaldab värvimist kuivades, kõrge õhutemperatuuriga ruumides
- Ei takista pinna loomulikku hingamist
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid



SYMPATIA



KASUTUSKOHAD

- Lagede värvimiseks kuivades ruumides: elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid
- Kasutatakse nii esmakordsel värvimisel kui ka remonttöödel. Sobib suure pindalaga lagede värvimiseks ja ebasoodsates oludes (kõrge õhutemperatuur, madal õhuniiskus) värvimiseks sisetöödel
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, pahteldatud või krohvitud pinnad



SYMPATIA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 8-14m²/L
- Ülevärvitav: 1-4h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 4.75L, 9.5L, 19L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.




MATTILDA



TÄISMATT PESTAV SEINAVÄRV

- Mugavalt pinnale kantav
- Suurepärase kattevõimega
- Kõrgete dekoratiivsete omadustega — moodustab mittepeegeldava, sametiselt täismati pinnakatte
- Vastupidav korduval pesemisele (1. klass vastavalt EN 13300)
- Hea veeaurude läbilaskevõimega
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Valmistoon must



MATTILDA



KASUTUSKOHAD

- Seinte ja lagede värvimiseks kuivades ja mõõduka kasutuskooormusega ruumides, kus on nõutav tugev, täismatt pestav pind nt: elu- ja ühiskondlikud ruumid, salongid, konverentsisaalid, nõupidamisruumid, kabinetid, fuajeed, hotellid, buduaarid jt. ruumid
- Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, krohv-, kipsplaat, ehitusplokk, puitkiudplaat ja puitlaastplaat pinnad, ülevärvitav tapeet jne.
- Sisetöödeks



MATTILDA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge, valmistoon must
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 9.5L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



CINDERELLA



HÖLPSASTI PUHASTATAV MATT SEINAVÄRV

- Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi ega voola, kuivab kiiresti, peaaegu lõhnatu
- Kõrgete dekoratiivsete omadustega - moodustab sileda, mati, tiheda, tugeva, määrdumisele vastupidava pinnakatte
- Spetsiaalne iseseisvalt ristsiduv dispersioon on kõrge keemilise vastupidavusega, muutes pinna kergesti puhastatavaks ka sellistest rasketest plekkidest nagu kohv, tee, vein, puuviljamahl, kastmed jne.*
- Sisaldab tugevatel looduslikel alumosilikaatidel põhinevaid täiteaineid, mis annavad värvitud pinnale mehaanilise tugevuse
- Märghõõrdekindluse kõrgeim 1. klass (vastavalt EN 13300 järgi)
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele



* Mustus eemaldada värvitud pinnalt võimalikult kiiresti, kohe pärast selle tekkimist.

CINDERELLA



KASUTUSKOHAD

- Seinte värvimiseks kuivades ja kõrgendatud nõudmistega ruumides, kus on nõutav tugev, matt kergesti puhastatav pind
- Eriti sobilik lastetubadesse, koolidesse, hotellidesse, köökidesse ja toitlustusasutustesse
- Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, krohv-, kipsplaat pind, ehitusplokid, puitkiud- ja puitlaastplaat
- Pinnakatet mitte kasutada joonistamisalusena!



CINDERELLA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 7-10m²/L
- Ülevärvitav: 1-1,5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



STRUCTURA



DEKORATIIVNE STRUKTUURVÄRV SISETÖÖDEKS

- Katab pisemad aluspinna ebatahasused
- Tööaeg umbes 20 minutit
- Ei valgu laiali pealekandmisel
- Värv hea plastilisus ja elastsus võimaldab värvi peale kanda nii õhukese kihina – kergete ja õhuliste tekstuuride loomiseks, kui ka paksema kihina – sügavate reljeefsete joonistuste tegemiseks
- Sobib ideaalselt loominguliseks modelleerimiseks ja dekoratiivse reljeefse tekstuurpinna tegemiseks
- Hoiab hästi mustrikontuure
- Saab kasutada erinevate töövahenditega
- Saab kombineerida erinevate toodetega
- Toonitav heledates toonides



STRUCTURA



KASUTUSKOHAD

- Individuaalse stili ja sisekujunduse loomine eluruumides, kontorites, poodides, trepikodades jt. ruumides
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat, tellis-, pahteldatud pinnad
- Sisetöödeks



STRUCTURA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Kulu: 1-2m²/L*
- Ülevärvitav: 6-24h**
- Kuiv: 24h**
- Pakendid: 2.4L, 8.2L
- Töövahendid: Pahtlilabidas, liimikamm, struktuurullid, pintsel, käsn, veneetsia kellu
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Kulu sõltub pealekandmise meetodist ja töövahenditest.

** Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.



ESTELLA



TÄISMATT ÜHE KIHI VÄRV

- Kahekordse kattevõimega. Katab enamiku pindu juba esimese kihiga
- Sobib ideaalselt kiireteks renoveerimistöödeks
- Kandes pinnale paksus kihis täidab mikropraod ja ei mõrane tänu värvi koostisse kuuluvatele spetsiaalsetele armeerkiududele
- Euroopa Liidu ökomärgis. Ökomärgis kinnitab, et antud toode on kõige keskkonnasõbralikumate omadustega ja ohtlike ainete minimeeritud sisaldusega
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Täielikult kuivanud pind on vastupidav kergele niiskele puhastamisele (2.klass vastavalt EN 13300)
- Toonitav heledates toonides



ESTELLA



KASUTUSKOHAD

- Seinad ja laed elu- ja ühiskondlikes ruumides. Nt: lastetoad, magamistoad, elutoad, koridorid, bürood, kabinetid, salongid, saalid, hotellid, raamatukogud, ühiselamud, vanadekodud, haiglad, ostukeskused, koolid, lasteaiaid jt. ruumis
- Uued või varem värvitud betoon-, kipsplaat-, tellis-, pahteldatud, krohvitud, klaaskiudtapeediga kaetud pinnad või teised ülevärvitavate viimistlusmaterjalidega kaetud pinnad siseruumides. Krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat- ja gaasbetoon pinnad
- Sobib ideaalselt suurte pindade värvimiseks
- Sisetöödeks



ESTELLA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 8-14m²/L
- Ülevärvitav: 1-1.5h*
- Kuiv: 12h*
- Pakendid: 0.95L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, värvipihusti, pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.

