

METALLPINNAD

KATTO CLEANER



PUHASTUSVAHEND METALL- JA TSINKPINDADELE

- Leeliseline pesuaine metallpindade puhastamiseks enne värvimist
- Enne kasutamist lahjendada veega 1:4
- Puhastab tsink- jt. metallpinnad õlist, rasvast, sooladest ja mustusest
- Sobib plekkkatuste, -vihmaveerennide jt. metalldetailide puhastamiseks



KATTO CLEANER



KASUTUSKOHAD

- Uute või varem värvitud tsink- jt. metallpindade puhastamiseks enne kruntimist ja värvimist
- Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid jm.
- Katto Cleaner sobib pintslite puhastamiseks vesi- ja alküüdpõhistest värvidest, jätab puhastatud pintsli pehmeks ja elastseks
- Välistöödeks



KATTO CLEANER



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Kulu: 30-50m²/L
- Lahjendamine: 1:4*
- pH: 12
- Pakendid: 3L
- Töövahendid: pintsel, hari
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Toodet kasutada ainult lahjendatuna! (1 osa vahendit: 4 osa vett)



KATTO PRIMER



VESIALUSELINE ROOSTEKAITSE KRUNTVÄRV

- Kergelt metallpindadele kantav kruntvärv, mis moodustab ühtlase mati katte
- Hea kattevõimega
- Sisaldab tõhusaid korrosioonivastaseid pigmente ja aineid
- Parandab nakkevõimet ja vähendab pinnakattevärvi kulu
- Kiiresti kuivav
- Ei sisalda raskemetalle
- Valmistoon helehall



KATTO PRIMER



KASUTUSKOHAD

- Uute või varem värvitud teras-, alumiinium-, tsink- jt. metallpindade kruntimiseks
- Teras-, alumiinium- ja tsingitud pindade värvimiseks: katused, aknaplekid, vihmaveerennid, ventilatsioonitorud, tuletõrjeredelid, lippuvarjad jne.
- Sobib ka varem värvitud plekkpindadele
- Välistöödeks



KATTO PRIMER

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: helehall
- Läikeaste: matt
- Kulu: 7-9m²/L (kuiva värvikihi paksus u. 40–60 µm)
- Ülevärvitav: 8-24h*
- Kuiv: 24h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L, 18L
- Töövahendid: pintsel, õhuvaba pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5-10% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5-10% värvi mahust.



KATTO



VESIALUSELINE TSINK- JA METALLPINDADE VÄRV

- Moodustab ühtlase mati, elastse ja tugeva katte
- Kergelt pinnale kantav ja hea nakkumine aluspinnaga
- Hea kattevõimega
- Sisaldab korrosioonivastaseid aineid
- Kiiresti kuivav
- Suurepärase UV-, valguse-, vee- ja ilmastikukindlusega
- Kuivanud pinnakate on vetthülgav
- Kolme kihi paksus peab olema vähemalt 120 µm
- Toonitav



KATTO



KASUTUSKOHAD

- Uute või varem värvitud teras-, alumiinium-, tsink- jt. metallpindade värvimiseks
- Metallpinnad: katused, karniisid, vihmaveerennid, aknaplekid, ventilatsioonitorud, tule tõrjeredelid, lippuvarjad jne.
- Välistöödeks



KATTO



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt
- Kulu: 7-9m²/L (kuiva värvikihi paksus u. 40—60 µm)*
- Ülevärvitav: 10h**
- Kuiv: 24h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L, 18L
- Töövahendid: pintsel, rull, õhuvaba pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust***
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Kogu süsteemi (1 kiht krunti ja 2 kihti värvi) kuiva värvikihi paksus peab olema ligikaudu 120 µm.

** Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3...4 nädalat pärast värvimist.

*** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.

