

SAUNATOOTED

SAUNAOIL

SAUNALAVA ÕLI

- Parafiinõlide segu, mis kaitseb puitpinda niiskuse ja mustuse eest
- Imbub hästi puitpinda
- Moodustab mustust ja vett hüljava pinnakatte
- Rõhutab puidu tooni ja toob esile puidu struktuuri
- Töödeldud pind kuumeneb vähem
- Õlitatud pinda on kerge puhastada
- Ei taksita puidu loomulikku hingamist
- Lõhnatu, ei muuda saunale iseloomulikku puidulõhna
- Sobib saunapindade töötlemiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga



SAUNAOIL

KASUTUSKOHAD

- Uute puitpindade või varem saunaõliga töödeldud pindade õlitamiseks, mis on vahetus kontaktis inimese nahaga
- Puidust saunalavad, peatoed, seljatoed, pingid sauna-, leili- ja pesuruumides

ÕLITAMINE

Kanda õli pinnale puhta lapiga ja lasta sisse imbuda 10-15 minuti jooksul. Väga imavatele pindadele kanda õli korduvalt*
Kütta saun kuumaks (1-2 tundi) ja eemaldada sisseimbumata õli lapiga

* Töötemperatuur peab olema üle +5°C ja suhteline õhuniiskus alla 80%



SAUNAOIL



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Kulu: 10-18m²/L
- Kuivamisaeg: Õli imendub puitu*
- Pakendid: 0.4L, 1L
- Töövahendid: pintsel, lapp
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne õli ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale õlitamist
- Lahjendamine: ei lahjendata
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Imbumiskiirus sõltub puidu poorsusest



SAUNALAKK

VESIALUSELINE POOLMATT SAUNAKAITSEAINE

- Imbub hästi puitpinda
- Ei muuda töödeldava puitpinna värvust
- Ei taksita puidu loomulikku hingamist
- Moodustab pinnale vee- ja mustuskindla kihi
- Kaitseb pinda niiskuse, mustuse ja kuumuse eest (kuni +110 °C)
- Töödeldud pind on kergelt puhastatav ja vastupidav korduval pesemisele
- Toonitav



SAUNALAKK

KASUTUSKOHAD

- Puiduga kaetud seinad ja laed, aknaraamid, ukсед, liistud sauna-, pesu-, leili- ja riietusruumides (vannitoad, keldrid, garaažid jne.)
- Sisetöödeks
- Puitpinnad ja puitkiudplaat
- Ei sobi saunalava ja saunapinkide töötlemiseks, selleks kasutada lavaõli SaunaOil või Saunavaha Vihta



SAUNALAKK

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge, kuivanuna läbipaistev
- Läikeaste: poolmatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 10-14m²/L
- Tolmukuiv: 0.5h*
- Ülelakitav: 2-3h*
- Pakendid: 0.95L, 2.4L
- Töövahendid: pintsel, lakirull
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne vahend ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Lahjendamine: vajadusel lahjendada kuni 5% kogusest**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +20 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

** Toode on kasutusvalmis. Toonitud toodet soovitame lahjendada veega 20...25% kogusest.



SAUNAVAHA VIHTA

DEKORATIIVNE KAITSEINE PUITPINDADE TÖÖTLEMISEKS SAUNADES JA ELURUUMIDES

- Sisaldab looduslikku karnaubavaha
- Annab puitpinnale vetthülgavuse ja määrdumiskindluse
- Moodustab puidu pinnale vett ja mustust hülgava kaitsekihi
- Sobib saunalavade töötlemiseks
- Laseb puidul hingata
- Säilitab puidu loodusliku kauni tooni
- Valmistoonid must ja valge



SAUNAVAHA VIHTA

KASUTUSKOHAD

- Puitpindade töötlemiseks sisetöödel: elu-, sauna-, pesu-, leili- ja rietusruumides
- Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad: saunalavad, saunapingid, seinad, laed, aknaraamid, ukсед, liistud jm.
- Ei sobi varem õlitatud puitpindade töötlemiseks, välja arvatud juhul kui õli on täieikult kulunud
- Sisetöödeks



SAUNAVAHA VIHTA

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu, valmistoonid must ja valge
- Kulu: 9-13m²/L
- Tolmukuiv: 0.5-2h*
- Kuiv: 24h*
- Pakendid: 0.45L, 0.9L
- Töövahendid: pintsel, käsn
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne vahend ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Lahjendamine: ei lahjendata
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +20 °C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 4 nädala pärast.

