



Linaoli

Льняное масло

✓ 100% льняное масло



Описание	
Свойства	<p>Натуральное рафинированное льняное масло холодного отжима для обработки и пропитки древесины.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладает приятным натуральным запахом. ✓ Прекрасно пропитывает древесину, одновременно упрочняя поверхность. ✓ Облагораживает внешний вид и подчеркивает текстуру древесины. ✓ Придает мягкий шелковистый блеск. ✓ Защищает от влаги и грязи. ✓ Предотвращает растрескивание. ✓ Идеально подходит для творческих решений «hand-made». ✓ Не содержит растворителей, биоцидов ✓ Подходит для обработки деревянных поверхностей, контактирующих с пищей.
Назначение	<p>Обработка и пропитка древесины: различные изделия и конструкции, игрушки, мебель, рукоятки к ножам, ложки, ружейные приклады, прессованные древесные панели и тп. Для внутренних работ. Не применять на окрашенных и лакированных поверхностях.</p>
Типы поверхностей под окраску	<p>Необработанные или очищенные от старого непрочного покрытия деревянные поверхности. Не применять для полов.</p>
Стандарты качества	<p>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда, в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.</p>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	<p>Влажность древесины не должна превышать 20%. Работы проводить при температуре не ниже 5°C, относительной влажности до 80%. Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли. Перед обработкой древесина не должна содержать грибковых повреждений. Покрытые синевой и плесенью поверхности предварительно обработать чистящим средством для древесины Wood Cleaner или Biotol E. После очистки поверхность промыть 3-5% раствором соды, затем ополоснуть водой и высушить. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов.</p>

	Потемневшие участки древесины удалить механически щеткой с жесткой щетиной, прогнившие доски заменить. Для крепления обработанных деревянных элементов использовать оцинкованные крепежные детали.
Нанесение	Нанести масло чистой тканью или кистью и дать впитаться в течение 15 - 30 мин. Для сильно впитывающих поверхностей повторить нанесение. Невпитавшееся средство удалить тканью. При окунании погрузить изделие в масло и дать пропитаться, излишки удалить тканью.
Цвет	Желтый
Расход	8 - 12 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Скипидар.
Время высыхания	3 - 7 суток (при 20 °С и относительной влажности воздуха 50%).
Рабочие инструменты	Чистая ткань, кисть
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой с мылом.
Состав	Натуральное льняное масло
Информация	
Морозостойкость	Не является
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной упаковке при температуре от +10 °С до +30 °С. Беречь от холода и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	В соответствии с Регламентом по классификации, маркировке и упаковке химических веществ и смесей №1272/2008 (Регламент CLP), данная продукция не классифицируется как опасная. Продукт содержит льняное масло. Возможно самовоспламенение промасленной ткани или бумаги. Загрязненные маслом отходы и ветошь собрать в огнеупорную емкость и замочить в воде. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию, избегать попадания продукта в окружающую среду. Не использованный продукт утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки.
Плотность	0,9 кг/л.
Объем/масса	1 л – 3 л – 5 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskarogroup.com/ru/contacts/main_office_contacts</p>	