



ESKARO PAHTLID

FACE FILLER

FASSAADIPAHTEL

- Heade täiteomadustega
- Hea nake aluspinnaga
- Sobib aluspahtelduseks ja suuremate ebatasasuste täitmiseks
- Kergelt pinnale kantav paksu kihina (kuni 10mm)
- Ei sisalda tsementi
- Niiskuskindel



FACE FILLER

KASUTUSKOHAD

- Koht- ja aluspahtelduseks
- Sise- ja välistöödeks
- Sobib pragude, aukude jt. ebatasasuste tasandamiseks
- Seintele ja lagedele
- Betoon-, kips-, kipsplaat-, krohv-, kivi- jt. mineraalpinnad



FACE FILLER

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valkjas
- Maksimaalne kihi paksus: 10mm
- Osakeste maksimaalne suurus: 0.25mm
- Kulu: 1m²/L 1mm kihis
- Kuivamisaeg: 1mm kihi kuivamisaeg 2-4h*
- Pakendid: 2.5L, 10L
- Töövahendid: pahtlilabidas
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne pahtel ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



FINE FILLER

PEENPAHTEL KUIVADESSE RUUMIDESSE

- Kasutusvalmis
- Mugavalt pinnale kantav
- Hea nake aluspinnaga
- Heade täiteomadustega
- Moodustab sileda pinna, mida on lihtne lihvida
- Maksimaalne kihi paksus 4mm
- Minimaalne mahu kahanemine



FINE FILLER

KASUTUSKOHAD

- Koht- ja lauspahtelduseks
- Sobib väikeste pragude, mörade, ebatasasuste, vuukide, kruvipeade jm pisikonaruste täitmiseks ning nurkade kinnitamiseks
- Sisetöödeks
- Lae- ja seinapinnad
- Betoon-, kips-, kipsplaat-, krohv jt. Mineraalpinnad
- Ei sobi märgadesse ruumidesse



FINE FILLER

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Maksimaalne kihi paksus: 4mm
- Osakeste maksimaalne suurus: 0.15mm
- Kulu: 1m²/L 1mm kihis
- Kuivamisaeg: 1mm kihi kuivamisaeg 2-4h*
- Pakendid: 0.6L, 2.5L, 10L
- Töövahendid: pahtlilabidas, pahtliprits
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne pahtel ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



FINE PRO FILLER

KERGE LÖPPVIIMISTLUSPAHTEL

- Peeneteraline
- Mugavalt pinnale kantav
- Heade täiteomadustega
- Kiiresti kuivav
- Jätab sileda pinna, mida on väga kerge lihvida
- Maksimaalne kihi paksus 2mm
- Minimaalne mahu kahanemine



FINE PRO FILLER

KASUTUSKOHAD

- Koht- ja lõppviimistluseks
- Sisetöödeks
- Lae- ja seinapinnad
- Sobib väikestemate pragude, mörade, ebatasasuste, vuukide, kruvipeade jm pisikonaruste täitmiseks
- Betoon-, kips-, kipsplaat-, krohv jt. Mineraalpinnad
- Ei sobi märgadesse ruumidesse



FINE PRO FILLER

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Maksimaalne kihi paksus: 2mm
- Osakeste maksimaalne suurus: 0.10mm
- Kulu: 1m²/L 1mm kihis
- Kuivamisaeg: 1mm kihi kuivamisaeg 2-3h*
- Pakendid: 0.6L, 2.5L
- Töövahendid: pahtlilabidas, pahtliprits
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne pahtel ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



AQUA FILLER

NIISKUSKINDEL PAHTEL

- Mugavalt pinnale kantav
- Hea nake aluspinnaga
- Heade täiteomadustega
- Sobib nii kohtparanduseks kui lauspahtelduseks
- Vuukide täitmiseks ning nurkade kinnitamiseks
- Kergelt lihvitav, moodustab sileda pinna
- Maksimaalne kihi paksus 5mm



AQUA FILLER

KASUTUSKOHAD

- Koht- ja lauspahtelduseks kõrgendatud niiskusega siseruumides
- Sobib väikeste pragude, mörade, ebatasasuste, vuukide, kruvipeade jm pisikonaruste täitmiseks ning nurkade kinnitamiseks
- Sisetöödeks
- Lae- ja seinapinnad
- Betoon-, kips-, kipsplaat-, krohv jt. Mineraalpinnad



AQUA FILLER

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: hallikasvalge
- Maksimaalne kihi paksus: 5mm
- Osakeste maksimaalne suurus: 0.15mm
- Kulu: 1m²/L 1mm kihis
- Kuivamisaeg: 1mm kihi kuivamisaeg 2-4h*
- Pakendid: 0.6L, 2.5L, 10L
- Töövahendid: pahtlilabidas
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne pahtel ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 80%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

