

TERRASSI ÖLITAMINE

Terrassi õlitamine algab planeerimisest. Soe, kuiv ja pilves ilm on ideaalne terrassi õlitamiseks. Enne õlitamist tuleb terrass korralikult puhastada, eemaldades mustuse, hallituse ja vana viimistluse jäägid. Kui ettevalmistused on tehtud, kantakse õli peale pintsli, rulli või spetsiaalse terrassipadja abil, jälgides, et see imenduks ühtlaselt ega jääks pinnale seisma. Lõpetuseks tuleb terrassil lasta kuivada vastavalt kasutatud õli tüübile. Korrapärane hooldus hoiab terrassi kaunina ja ilmastikukindlana aastaid.



TERRACECLEAN

TERRASSI PUHASTUSVAHEND

- Kontsentreeritud leeliseline puhastusaine õlitatud puit- ja puitplastik (WPC) pindade hooldamiseks ja süvapesuks
- Enne kasutamist lahjendada veega 50-250ml vahendit 10 liitri vee kohta
- Ökonoomne
- Sobib puitpindade hooldus- ja süvapesuks
- Pleegitab töödeldavaid pindasid
- Sobib praktiliselt kõigi puiduliikide hooldamiseks ja pesemiseks
- Välistingimustes kasutamiseks

NB! Puhastusvahendi lahus loputada pinnalt rohke veega!



TERRACECLEAN

KASUTUSKOHAD

- Terrassi ja puitplastikust laudade (WPC) hooldamiseks ja puhastamiseks enne õlitamist ja värvimist
- Puidust ja puitplastikust (WPC) aiamööbli puhastamiseks
- Pesuaine lahust võib kasutada kõikidel puitpindadel, mis taluvad veega pesemist ja mida soovitakse töödelda puiduõliga, -lasuuriga või välisvärviga



TERRACECLEAN

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: kollakas
- Kulu: 5-10²/L
- Lahjendamine: 1:5-1:10*
- Pakendid: 0.5L
- Töövahendid: madalsurvepihusti (nt: aiapritts), hari
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta veega puhtaks kohe peale kasutamist
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Toodet kasutada ainult lahjendatuna!



TERRACE

LAHUSTIPÕHINE TERRASSI- JA FASSAADIÕLI

- Annab puidule dekoratiivse välisilme
- Kaitseb puitu lagunemise, sinetusseente, hallituse ja ilmastiku kahjuliku mõju eest
- Imendub sügavale puitu, tekitades poorides ja kapillaarides vetthülgava tõkke
- Vastupidav mehaanilisele pingele ja pragunemisele
- Sisaldab looduslikku tunga- ja linaõli
- Toonitav
- Valmistoonid: hall, pruun, tumepruun



TERRACE

KASUTUSKOHAD

- Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, fassaadid, laudised, purded, käsipuud, trepid, aiamööbel, piirded jne.
- Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpinna kaitseks
- Sobib hästi hõõveldatud puidu töötlemiseks
- Välistöödeks
- Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel
- Mitte kasutada biokahjustustega pindadel



TERRACE

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Valmistoonid: hall, pruun, tumepruun
- Kulu: 5-15m²/L
- Kuivamisaeg: 16-24h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 4.5L, 9L
- Töövahendid: pintsel, käsn, terassipadi
- Töövahendite puhastamine: White Spirit`ga
- Külmakindlus: jah

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja töövahenditest.



TERRACE AQUA

VEEPÕHINE TERRASSIÕLI

- Looduslike õlide baasil vesilahustuv puidu- ja terrassiõli puitpindade kaitseks ja dekoratiivtöötluks
- Kaitseb puitu ilmastiku kahjulike mõjude eest
- Imbub sügavale, tekitades vetthülgava kihi puidu poorides ja kapillaarides
- Sobib hästi hõõveldatud puidu töötlemiseks
- Töödeldud pind on dekoratiivne, mustust hülgav ja vastupidav lõhenemisele
- Toonitav
- Valmistoonid: pruun, tumepruun
- Ennetamaks puidu pleekimist on soovitatav välistöödel kasutada toonitud õli või eeltoonitud õlisid



TERRACE AQUA

KASUTUSKOHAD

- Puittoodete ja -konstruktsioonide töötlemiseks: terrassid, laudised, purded, käsipuud, trepid, sillad, piirded jne.
- Kasutatakse varem õlitatud või surveimmutatud ning igat liiki töötlemata puitpindade kaitseks
- Võib kasutada varikatuste all olevate puitpindade ja -konstruktsioonide töötlemiseks
- Välistöödeks
- Mitte kasutada lakitud ja värvitud pindadel
- Mitte kasutada biokahjustustega pindadel



TERRACE AQUA

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Valmistoonid: pruun, tumepruun
- Kulu: 5-15m²/L
- Kuivamisaeg: 16-24h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 4.5L, 9L
- Töövahendid: pintsel, käsn, terassipadi
- Töövahendite puhastamine: töövahendid puhastada veega
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Kuivamisaeg sõltub ilmastikutingimustest, puidust ja töövahenditest.

