eskaro

Жизнь полна красок

LIIPRIÕLI

Глубокая пропитка для дерева

- ✓ Содержит сосновый деготь
- ✓ Глубоко проникает
- ✓ Не содержит биоцидов
- ✓ Для наружных работ

Описание	
Свойства	✓ Содержит сосновый деготь и битум ✓ Подходит для древесины, постоянно находящейся в контакте с почвой ✓ Заполняет поры и прекрасно пропитывает древесину ✓ Предотвращает растрескивание дерева. ✓ Замедляет гниение и растрескивание дерева ✓ Не содержит биоцидов ✓ Окрашивает дерево в темно-коричневый цвет ✓ Обладает характерным запахом ✓ Не перекрашивается Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа f) 700 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте <700 г/л.
Назначение	Предназначен для наружных деревянных поверхностей, находящихся в контакте с почвой: фундаменты террас, сараев, дровниц и других садовых построек; столбы и опоры заборов, бордюры и ограждения клумб и дорожек; шпалы и т.д. Перед обработкой столбов и других изделий, вкапываемых в сырую почву, необходимо обеспечить гидроизоляцию и дренаж. Не подходит для обработки настилов и садовой деревянной мебели, а также изделий, предназначенных к эксплуатации в воде (опоры мостов, сваи и тп).
Типы поверхностей под окраску	Деревянные
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда, в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Древесина должна быть сухой (влажность <20%) и очищенной от плесени, мхов и лишайников, опилок, коры, грязи, пыли и старых лакокрасочных покрытий. Используйте для этого металлическую щетку, скребки, мойку высокого давления.

Нанесение	Перед применением пропитку тщательно перемешать. Наносить широкой кистью обильно до насыщения или окунанием. Особенно тщательно обработать торцы. Не оставляйте необработанных участков! Избегайте слишком толстых слоев, лучше нанести несколько тонких слоев, давая предыдущим впитаться. Пропитывание проводить при температуре выше 10°C. Это позволит пропитке быстрее и глубже проникать в древесину. Не рекомендуется работать при прямом солнечном свете, температуре выше 30°C , высокой влажности воздуха (>80%) и во время дождя и тумана.
Цвет	Темно-коричневый.
Расход	5–8 м²/л в зависимости от впитываемости древесины
Разбавитель/растворитель	Уайт-спирит, скипидар.
Время высыхания	В зависимости от впитываемости древесины и погодных условий 1…14 дней
Рабочие инструменты	Кисть
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть уайт-спиритом или скипидаром.
Состав	Битум, сосновый деготь, уайт-спирит
Информация	
Морозостойкость	является
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой упаковке при температуре<30°C. Беречь от прямых солнечных лучей. При хранении обеспечить хорошую вентиляцию.
Меры предосторожности	ОПАСНО. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Вызывает серьёзное раздражение глаз. Вызывает раздражение кожи. При контакте с кожей может вызывать аллергическую реакцию. Содержит нафта (нефть), тяжелая гидроочистка < 0.1 % EC 200-753-7; уУглеводороды, C10-C13, н-алканы, изоалканы, циклика, <2% ароматика; дёготь. Пользоваться защитными перчатками, защитной одеждой, средствами защиты глаз, лица. После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в токсикологический центр или к врачу. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: Q740-00U5-500A-8S4P. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованный продукт для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование продукта эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviia.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	0,84 кг/л.
Объем/масса	1L - 5L

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts