



Objekt Plus

Изолирующая водоразбавимая грунт-краска

- ✓ Матовая
- ✓ Эффективно изолирует загрязнения
- ✓ Отличная адгезия и укрывистость
- ✓ Малярнобелый



Описание	
Свойства	Акрилатная водоразбавимая матовая грунт-краска для перекрашивания сложных загрязнений на стенах и потолках во внутренних помещениях. ✓ Хорошо изолирует пятна от никотина, копоти, сажи, ржавчины, граффити, асфальта, креозота, жиров, танины и следы от протечек воды и другие бытовые загрязнения. ✓ Быстро и эффективно перекрашивает сильнозагрязненные поверхности, образуя матовое плотное покрытие. ✓ Служит надёжным барьером от желтизны. ✓ Повышенная адгезия к различным подложкам, включая поверхности, окрашенные алкидными и масляными красками. ✓ Особенно хорошо подходит для проведения срочных ремонтных работ. ✓ Подходит для локального грунтования. ✓ Хорошо шлифуется ✓ Быстро высыхает ✓ Не имеет неприятного запаха. Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому для подгруппы g - 30 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <30 г/л. Блеск: ✓ Матовая (около 7) по EN 13300. Износостойкость: ✓ 1 класс по EN 13300 (ISO 11998)
Назначение	Предназначена для перекрашивания сильнозагрязненных стеновых и потолочных поверхностей в таких помещениях как кухни, подъезды, лестничные клетки, коридоры, гостиные и т.д. Использовать в качестве грунта под водоразбавимые краски (Akrit, Akzent, Cinderella, Mattilda, ESK PRO и т.д.). Не подходит для окраски полов и оснований, подверженных длительному воздействию воды. Подходит для перекрытия ярких оснований.
Типы поверхностей под окраску	Окрашенные водоразбавимыми, алкидными или масляными красками поверхности. Неокрашенные поверхности из бетона, гипсокартонных плит, кирпича. Зашпаклеванные и оштукатуренные поверхности. Подходит для окрашивания OSB, ДВП и ДСП, брёвен и деревянных панелей. Для внутренних работ.

Стандарты качества	✓ EN 13300 – стандарты классификации параметров укрывистости, степени блеска, устойчивости к мокрому истиранию для водоразбавляемых лакокрасочных материалов для отделки стен и потолков внутри помещений. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – методики измерений параметров блеска и износостойкости. ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой, максимально очищенной от непрочного и отслаивающегося материала, грязи, жира и пыли. Трещины и выбоины зашпаклевать подходящей шпаклевкой (Fine Filler, Aqua Filler и т.п.). Сильно загрязненные или жирные поверхности промыть EasyClean или щелочными моющими средствами, затем ополоснуть водой и высушить. Часто увлажняемые и подверженные образованию плесени поверхности перед покраской должны быть обработаны средством Biotol E или Biotol Spray. Следуйте инструкциям по использованию продукта.
Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью или распылителем. Темп. +10...25°C, влажность воздуха <80 %.
Уход за окрашенной поверхностью	В течение 4 недель с момента нанесения краски, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно. Для очистки рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (pH до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки. Для удаления плесени используйте Biotol E и Biotol Spray. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.
Цвет	Малярнобелый
Расход	6-10 м²/л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	Для второго слоя 6 часа, полное высыхание - 24 часа при температуре 23°C и относительной влажности воздуха 50%.
Рабочие инструменты	Валик, кисть, распылитель
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловый сополимер, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, ингибитор коррозии, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5...30°C. Беречь от холода и прямых солнечных лучей
Меры предосторожности	Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-метил-(2H)-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изоти-азол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам, обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviaa.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	1,2 кг/л
Объем/масса	0,9 л – 2,7 л – 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts	