



Balance

Dekoratiivne - kaitsev vahend
puitpindadele

- ✓ Poolläbipaistev
- ✓ Kaitseb pinda niiskuse ja mustuse eest
- ✓ Valmistoonid: mahagon, palisander, tiik, pätkel
- ✓ Toonitav



Kirjeldus	
Omadused	Klassikaline vahend puitpindade dekoratiivseks kaitseks. ✓ Imbub hästi puitu ✓ Moodustab pinnale poolläbipaistva dekoratiivse katte, mis toob esile puidu struktuuri ✓ Talub niiskuse -ja temperatuuri muutusi ✓ Kaitseb puitu niiskuse ja mustuse eest ✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini ✓ Värvitut vahendit kasutada toonimisalusena EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 700 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 700 g/L.
Kasutusala	Puitfassaadid, mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- või mereveega. Sobib puitkonstruktsioonide (seinte, piirete, väravate, aedade, akende, uste jm), dekoratiivseks töötlemiseks. Värvitu Balance on ettenähtud kasutamiseks toonituna!. Värvilist Balance võib kasutada esimese kihina, et anda puitpinnale toon (trepp,käsi puud jm.), kuid kindlasti on nõutav pinna ülelakkimine kulumiskindla lakiga.
Töödeldavad pinnad	Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad, -konstruktsioonid, puitlaast- ja puitkiudplaadid, vineer, spoon, jm. puittooted, surveimmutatud puit. Sobib nii saetud kui hõõveldatud pindadele. Võib kasutada igat sorti puidul, ka tihedatel. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5°C, lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean. Pärast puhastamist tuleb pind põhjalikult puhta veega pesta ja lasta kuivada. Varasemalt värvitud pinnad

	põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värviemaldusvahendiga OPS Pro). Pehkinud ja mädanenud laudad asendada uutega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitusdetailide. Uued või puhta puiduni puhastatud pinnad kruntida süvaimmutusvahendiga Biostop. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepeaist, tugeva tuulega, vihma ega udu ajal. Arvestada, et töödeldud pind jõuaks kuivada enne õhtuse kaste teket. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, vundamendi, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest. Järgida ülalpool loetletud toodete kasutusjuhendeid.
Kasutamine	Enne kasutamist hoolikalt segada. Ühtlase värvitooni tagamiseks valida tooted ühest partiist või segada erinevad partiid kokku enne kasutamist. Kanda pinnale pintsliga ühtlase kihina servast servani piki puidukiudu, ühe-kolme laua laiuselt. Eriti hoolikalt viimistleda servad ja otsapinnad. Varem värvilise puidukaitsevahendiga kaetud pindade töötlemiseks on soovitatav valida sama või sarnane toon. Töödeldud pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, pealkantud kihtide arvust, oksakohtade rohkusest. Värvitu Balance on ettenähtud kasutamiseks toonituna, ei sobi välistöödeks värvituna. Suurte pindade töötlemisel on soovitatav ühtlase värvitooni tagamiseks tooted kokku segada ühte anumasse. Järgida ülalpool loetletud toodete kasutusjuhendeid.
Hoodamine	Töödeldud pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8).
Värvus	Värvitu; valmistoonid: mahagon, palisander, tiik, päikel.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis.
Toonimine	Värvitu vahend on toonitav Eskarocolor süsteemis (baas EC).
Kulu (1 kiht)	5-9m ² /L saetud laud, 10-12m ² /L hõõveldatud laud ühe kihi töötlemiseks. Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.
Lahusti	Lakibensiin White Spirit, Männitärpentin.
Kuivamisaeg	12...24 tundi temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Töövahendid	Pintsel
Töövahendite puhastamine	Lakibensiin White Spirit, Männitärpentin
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakindel
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud tootja originaalpakendis kuivas, otsese päikesevalguse eest kaitstud, hästi ventileeritavas ja jahedas kohas temperatuuril kuni <30°C. Hoida lukustatult.
Ohutusnõuded	 Ettevaatust. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Põhjustab tugevat silmade ärritust. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab 4,5-dikloro-2-oktül-2H-isotiasool-3-oon, Oktabensooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab Süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, <2% aromaatsed. Kanda kaitsekindaid/kaitsemaski/kaitserõivastust/kaitsejalatseid. Pärast käitlemist pesta hoolega. ALLANEELAMISE KORRAL: võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE või arstiga. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: FP20-W0E0-N00E-AMNH. SILMA SATTUMISE KORRAL: loputada mitme minuti jooksul ettevaatlikult veega. Eemaldada kontaktläätsed, kui neid kasutatakse ja kui neid on kerge eemaldada. Loputada veel kord. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,8 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õige kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteametlikust kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	