

KRUNTVÄRVID

LATEKS



TRADITSIOONILINE TÄISMATT LAEVÄRV

- Lagede värvimiseks ja seinte kruntimiseks kuivades ruumides
- Mugavalt pinnale kantav, ei pritsi värvimisel
- Peaaegu lõhnatu
- Kuivades moodustab ühtlase, täismati pinnakatte
- Lumivalge



LATEKS



KASUTUSKOHAD

- Lagede värvimiseks kuivades ruumides (elutoad, bürood, klassid jt. ühiskondlikud ruumid)
- Sobib kasutamiseks kruntvärvina vesialuseliste seinavärvide alla
- Varem värvitud või uued värvimiseks ettevalmistatud betoon-, krohv-, pahtel- ja kipsplaatpinnad
- Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks



LATEKS



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 4-10m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Pakendid: 2.5L, 5L, 10L, 20L
- Töövahendid: värvirull, pintsel, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



FLAT



TÄISMATT VALGE KRUNTVÄRV

- Kuivades moodustab ühtlase, täismati pinnakatte, mis talub kergelt märgpuhastust
- Kergelt lihvitav, võimaldab teha pahtliparandusi
- Vähendab pinnakattevärvi kulu
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Sobib tundlikele ja allergilistele inimestele
- Toonitav heledates toonides



FLAT



KASUTUSKOHAD

- Kruntvärv vesialuselistele kattevärvidele alla (Akrit, Mattilda, Structura, Akzent jt.)
- Sobib lagede ja seinte kruntimiseks kuivades ja niisketes ruumides (elutoad, bürood, koridorid, klassid jt. ühiskondlikud ruumid)
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad: betoon-, kipsplaat-, krohvitud-, pahteldatud, klaaskiudtapeediga või teiste ülevärvitavate seinakattematerjalidega kaetud pinnad
- Sisetöödeks
- Sobib kasutamiseks väiksemat kulumiskindlust nõudvate ruumide seinte värvimiseks (trepikojad, töökojad)
- Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks



FLAT



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: täismatt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulumiskindlus: 3. klass vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 8-12m²/L
- Ülevärvitav: 2h*
- Pakendid: 0.9L, 2.25L, 4.5L, 9L, 18L
- Töövahendid: värvirull, pintsel, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisae pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



OBJEKT PLUS



VESIALUSELINE ISOLEERVÄRV

- Isoleerib hästi nikotiini, suitsu-, nõe-, pigi-, rooste-, rasva-, õli-, olmemustuse-, grafiti, tanniini, veekahjustuste jäljed jm. mustuse
- Hea kattevõimega, katab kiirelt ja efektiivselt määrdunud pinnad
- Hea nake erinevate pindadega, sealhulgas alküüd- ja õlivärviga eelnevalt värvitud pindadega
- Maalrivalge
- Kergesti lihvitav
- Sobib kohtkruntimiseks
- Kaitseb pinda kolletumise eest. Takistab puidu kollastumist põhjustavate ainete läbitungimist värvipinnast
- Peaaegu lõhnatu



OBJEKT PLUS



KASUTUSKOHAD

- Määratud lagede ja seinte värvimiseks sisetöödel (esikud, koridorid, köögid, elutoad, bürood, klassid, hotellid jt. olme- ja tööruumid)
- Vesi-, alküüd- või õlivärvidega värvitud pinnad või betoon-, kipsplaat-, krohv-, palk-, OSB-, puitkiud- ja puitlaastplaat-, voodrilaud- ja pahteldatud pinnad
- Sisetöödeks
- Sobib erksate pindade kruntimiseks
- Sobib kruntvärvina vesialuseliste pinnakattevärvide alla (nt: Akrit, Akzent, Cinderella, Mattilda, ESK PRO jt.)
- Võib jääda viimaseks viimistluskihiks kohtades, kus pole nõutav suur kulumis- või veekindlus
- Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks



OBJEKT PLUS



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: maalrivalge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulumiskindlus: 1. klass vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 6h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, pintsel, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis, mitte lahjendada**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.

** Lahjendamine võib mõjutada kattevõimet.



LUOTTO



VESIALUSELINE NAKKEKRUNTVÄRV

- Nakkekruntvärv mitteimavate pindade kruntimiseks
- Sisetöödeks
- Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid
- Ei sobi nitrovärviga või nitrolakiga töödeldud pindadele
- Toonitav heledated toonides



LUOTTO



KASUTUSKOHAD

- Nakkekruntvärv halva nakkega aluspindadele sisetöödeks
- Klaas, keraamilised seinaplaadid, PVC plastik, polüuretaanist dekoratiivelemendid, klaaskiud, alumiinium, melamiinplaadid, tsingitud lehtmetsall, varem alküüd või katalüsaator värviga kaetud pinnad
- Võib kasutada uutel või varem värvitud pindadel
- Kattevärv peab olema vesialuseline ja vastavuses kasutusnõuetega

Tähelepanu! Kruntvärvi ei saa kasutada iseseisva pinnakattena kohtades, kus on nõutud suur kulumiskindlus ja mehaaniline tugevus või niiskuskindlus (vannitubades, dušširuumides, basseinides jne.). Nendele pindadele tuleb valida katvaks kihiks värv vastavalt kasutustingimustele.



LUOTTO



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 5-10m²/L
- Ülevärvitav: 6h*
- Pakendid: 0.45L, 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: värvirull, pintsel, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5% värvi mahust**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.

** Toode on kasutusvalmis. Pihustiga töötamisel võib värvi vedeldada veega kuni 5% värvi mahust.



KRUNTEX



LAHUSTIPÕHINE KRUNTVÄRV

- Tugevdab nõrgad pinnad: sobib lubivärviga või kriidiga värvitud pindadele
- Isoleerib nikotiini-, nõe- ja veega kahjustatud pinnad
- Sisetöödeks
- Vähendab viimistlusvärvi kulu
- Kergesti lihvitav
- Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
- Toonitav heledates toonides



KRUNTEX



KASUTUSKOHAD

- Lagede ja seinte kruntimiseks kuivades ja niisketes ruumides enne vesialuseliste värvidega (Akrit, Mattilda, Cinderella, Structura, Akzent, Sympatia, Oikea jt.) või alküüdvärvidega värvimist
- Sobib isolatsioonvärviks nikotiini-, nõe- ja veekajustustega pindadel
- Ettevalmistatud uued või varem värvitud betoon, krohv, kipsplaat, ehitusplokk, puit, puitkiud-, OSB- ja puitlaastplaat pinnad
- Samuti vanad lubivärviga või kriidiga värvitud pinnad



KRUNTEX



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt EN 13300 järgi
- Kulu: 6-12m²/L
- Ülevärvitav: ≥18h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: värvirull, pintsel, värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis, mitte lahjendada**
- Külmaskindlus: jah

* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.

** Lahjendamine võib mõjutada kattevõimet.

