

LAKID VÄLISTINGIMUSTES

PUIDULAKK 10/45/90



LAHUSTIPÕHISED PUIDULAKID

- Kergesti pinnale kantav, hästi tasanduv
- Sisaldab UV-filtreid
- Moodustab mati (10), poolläikiva (45) või läikiva (90) kattekihi, mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu
- Lakitud pind on vastupidav kulumisele, veele ja kodukeemiale
- Kaitseb pinda mustuse ja kriimustuste eest
- Sobib sise- ja välistingimustesse
- Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
- Toonitav



PUIDULAKK 10/45/90



KASUTUSKOHAD

- Sise- ja välistingimustes asuvate puitpindade lakkimiseks
- Uued või varem lakitud puitpinnad
- Puidust aknaraamide, uste, mööblidetailid, sisustuselementide, aiamööbli jt. puitpindade lakkimiseks
- Ei sobi puit- ja parkettpõrandate ja leiliruumide lakkimiseks



PUIDULAKK 10/45/90



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Läikeaste: matt/poolläikiv/läikiv vastavalt ISO 2813
- Kulu: 8-12m²/L
- Tolmukuiv: 4h*
- Kuivamisaeg: 24h*
- Pakendid: 0.95L
- Töövahendid: pintsel, lakirull, lakilabidas
- Töövahendite puhastamine: pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale lakkimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmaskindlus: jah

* Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 2 nädala pärast.

** Kruntimiseks lahjendada White Spiriti seguga 5:1, pihustiga lakkimiseks on lubatud lahjendada 10% mahust.



MARINE LAKK 10/40/90



LAHUSTIPÕHISED PAADILAKID

- Kergesti pinnale kantav ja hästi tasanduv
- Sisaldab UV-filtreid, mis ei lase puidul päikese käes pleekida
- Moodustab kõva mati (10), poolmati (40) või läikiva (90) kattekihi, mis säilitab ja rõhutab puitpinna loomulikku ilu, ei pragune
- Lakitud pind on vastupidav kulumisele, veele, kodukeemiale ja merevee toimele
- Kaitseb pinda mustuse ning kriimustuste eest
- Kõrge ilmastikukindlus, sh rasketes kliimatingimustes
- Sisaldab vähearomaatset lakibensiini
- Ei sobi pidevalt vee alla jäävate pindade lakkimiseks
- Toonitav



MARINE LAKK 10/40/90



KASUTUSKOHAD

- Sise- ja välistingimustes asuvate puitpindade dekoratiivseks ja kaitselakkimiseks
- Uued või varem lakitud puitpinnad
- Puidust paatide, jahtide, kaatrite veepealsete osade, kajutite, laevatekkide lakkimiseks
- Sobib aknaraamide, uste, treppide, parkett-ja puitpõrandate lakkimiseks ning mööbli- ja sisustusdetailide lakkimiseks, aiamööblile jne.
- Lakk ei sobi leiliruumidesse



MARINE LAKK 10/40/90



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Läikeaste: matt/poolmatt/läikiv vastavalt ISO 2813
- Kulu: 8-12m²/L
- Tolmukuiv: 4h*
- Kuivamisaeg: 18h*
- Pakendid: 0.45L, 0.95L, 2.4L
- Töövahendid: pintsel, lakirull, lakilabidas, pihusti
- Töövahendite puhastamine: pesta White Spirit-ga puhtaks kohe peale lakkimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmakindlus: jah

* Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 2 nädala pärast.

** Kruntimiseks lahjendada White Spirti seguga 5:1, pihustiga lakkimiseks on lubatud lahjendada 10% mahust.



GRANITLAKK AQUA



DEKORATIIVNE LAKK KIVIPINDADELE

- Hea kattevõimega
- Moodustab poolmati kattekihi, mis säilitab ja rõhutab loodusliku või tehiskivi ilu
- Praktiliselt lõhnatu
- Kiiresti kuivav
- Annab "märja kivi" efekti
- Sisaldab UV-filtrit ja vaha, mis tõstab kattekihi vetthülgavaid omadusi
- Ei kolletu
- Ei mõrane. Talub pinna kuumenemist kuni 80°C



GRANITLAKK AQUA



KASUTUSKOHAD

- Mitmesuguste mineraalpindade: fassaadid, aiad, seina- ja fassaadiplaadid, kaminat esiküljed ja teised kivist sisekujunduse elemendid
- Sise- ja välistöödeks
- Looduslik ja kunstkivi, tellis, betoon, klinker, krohv jt. mineraalpinnad
- Ei sobi põrandate, horisontaalsete välispindade (tänavakivid, kõnnitee äärekivid jm.), glasuuritud või poleeritud pindade lakkimiseks
- Mitte kasutada puuduliku hüdroisolatsiooniga seinte ja soklite töötlemiseks



GRANITLAKK AQUA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge, kuivanuna läbipaistev
- Läikeaste: poolmatt vastavalt EN 13300
- Kulu: 8-12m²/L
- Ülelakkimiseks: 1-2h*
- Kuiv: 2-4h*
- Pakendid: 0.95L, 2.4L, 9.5L
- Töövahendid: pintsel, rull, käsn
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga kohe peale lakkimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmaskindlus: ei

* Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

** Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 10%.



GRANITLAKK S



LAHUSTIPÕHINE DEKORATIIVNE LAKK KIVIPINDADELE

- Hea imbuvusega
- Heade nakkeomadused, ka tihedate ja tugevate minaraalpindadega
- Kiiresti kuivav
- Moodustab poolmati kattekihi, mis säilitab ja rõhutab loodusliku- või tehiskivi ilu
- Säilitab pinna hea auruläbilaskevõime
- Tõstab pinna vetthülgavust
- Annab "märja kivi" efekti
- Sobib kõnniteekividele
- Ilmastikukindel
- Lakitud pind on kulumiskindel
- Sisaldab vähearomaatset lakibensiini



GRANITLAKK AQUA



KASUTUSKOHAD

- Mitmesugustele mineraalpindadele: fassaadid, aiad, terrassid, äärekivid, kõnniteekivid, kamine esiküljed ja teised kivist sisekujunduse elemendid
- Sise- ja välistöödeks
- Looduslik- ja kunstkivi, tellis, betoon, klinker, krohv jt. mineraalpinnad
- Ei sobi glasuuritud või poleeritud pindade lakkimiseks
- Mitte kasutada puuduliku hüdroisolatsiooniga seinte ja soklite töötlemiseks ning soolalaikudega tellispindadel



GRANITLAKK S



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu
- Läikeaste: poolmatt vastavalt ISO 2813
- Kulu: 8-10m²/L
- Ülelakkimiseks: 2h*
- Kuiv: 24h*
- Pakendid: 1L, 3L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, käsn
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta lahustiga (White Spirit, Ksüleen, Männitärpentin) puhtaks kohe peale lakkimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmakindlus: jah



* Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

** Vajadusel võib lakki lahjendada veega kuni 10%.