

LIIMID

PVA



UNIVERSAALNE LIIM PVA

- Sisetöödeks
- Üldotstarbeline liim
- Liim on valge, kuivades muutub läbipaistvaks
- Kiire esialgne kokkuliimimisvõime
- Moodustab elastse liimivuugi
- Sobib tiselritöödeks
- Kuivanud liim talub hästi nii madalat kui kõrget temperatuuri
-30°C kuni +80°C
- Sobib hästi laste käsitööringides kaustamiseks ja mitmete
käsitsi valmistatavate toodet liimimiseks



PVA



KASUTUSKOHAD

- Sisetöödeks
- Puit, paber, kartong, nahk, tekstiil, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat
- Tekstiilalusel või soojustatud alusel linoleum, katteplaadid jm.
- Ei sobi veega kontaktis olevate pindade liimimiseks



PVA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 5-7m²/L
- Kuivamisaeg: 5-6h*
- Pakendid: 0.33L, 0.75L, 2.5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, liimilabidas
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.



PUIDULIIM B3



NIISKUSKINDEL LIIM PUIDULE

- Sise- ja välistöödeks
- Sobib mööbli liimimiseks
- Liim on valge, kuivades muutub läbipaistvaks
- Kiire esialgne kokkuliimimisvõime
- Moodustab elastse ja niiskuskindla liimivuugi
- Sobib hästi mööbli liimimiseks – liimivuuk on tugev ja talub hästi dünaamilist koormust
- Kuivanud liim talub hästi nii madalat kui kõrget temperatuuri -30°C kuni +80°C
- Vastab D3 niiskuskindlusklassile standardi EN 204 järgi



PUIDULIIM B3



KASUTUSKOHAD

- Sise- ja välistöödeks
- Kõigist puidust pindade liimimiseks, kuivades ja niisketes ruumides
- Uksed, aknad, kapid, toolid, aiamööbel, vannitoa- ja köögimööbel
- Naturaalpuidust kilpparketi liimimiseks
- Ei sobi veega pidevas kontaktis olevate pindade liimimiseks



PUIDULIIM B3



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 5-7m²/L
- Kuivamisaeg: 24h*
- Pakendid: 0.33L, 0.75L, 2.5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, liimilabidas
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.



KATTEFIX



PÕRANDA- JA SEINAKATETE LIIM

- Vesilahustuv
- Universaalne – nii põrandale kui seinale, nii plaatide kui rullmaterjalide liimimiseks
- Hea algnakkega
- Pika tööajaga
- Niiskus- ja veekindel
- Sobib põrandaküttega aluspindadele



KATTEFIX



KASUTUSKOHAD

- Sisetöödeks
- Kuivades ja niisketes ruumides
- Sobib linoleumi, pvc, vahtpolüsterooli, korgi, vinüül- ja tekstiilkatete liimimiseks põrandale
- Kuni 0,6 mm paksusesga PVC seinakatete liimimiseks
- Kasutatav nii poorsetel kui mitteimavatel aluspindadel (betoon, tasandussegu, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat jt.)



KATTEFIX



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Kulu: 4-6m²/L
- Kuivamisaeg: 6-12h*
- Pakendid: 1L, 2.5L, 5L
- Töövahendid: rull, liimilabidas
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletömbust.



SEINALIIM



KERGE TE JA RASKETE RULLSEINAKATETE LIIM

- Kasutusvalmis
- Hea nake aluspinnaga
- Mugav pinnale kanda tänu liimi kõrgele viskoossusele
- Ei tilgu ega pritsi liimimisel
- Ilma lõhnata
- Hea esialgne kokkuliimimisvõime
- Võimaldab hõlpsasti korrigeerida seinale pandud katet
- Tööaeg 5-15 minutit
- Sobib nii käsitsi kui tapeetimismasinates kasutamiseks
- Suurepärane liimitugevus
- Säilitab pinna veeaurude läbilaskevõime
- Peale kuivamist läbipaistev
- Liimitav kate on ülevärvitav ühe ööpäeva pärast



SEINALIIM



KASUTUSKOHAD

- Sisetöödeks
- Kuivades ruumides
- Erinevat tüüpi seinakatetele
- Tekstiil-, vinüül-, klaaskiud jt. ülevärvitavate rullseinakatete liimimiseks
- Ei sobi plastmaterjalide, korgi ega puidu liimimiseks



SEINALIIM



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev.
- Kulu: 3-7m²/L*
- Kuivamisaeg: 24h**
- Pakendid: 0.7L, 2.5L, 5L, 10L
- Töövahendid: pintsel, rull, liimilabidas
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel



* Liimi kulu sõltub aluspinnast ja liimitavast kattest.

** Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluseks peab ootama täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust.

SEINALIIM AQUA



NIISKUSKINDEL SEINALIIM

- Mugav kasutamisel — ei vaja lisaaega lahustamiseks
- Ilma lõhnata
- Hea esialgne kokkuliimimisvõime
- Võimaldab hõlpsasti korrigeerida seinale pandud katet
- Tööaeg 5-20 minutit
- Peal kuivamist läbipaistev
- Sobib kasutamiseks nii serviti kui serv serva peale paigaldatavate materjalide liimimiseks



SEINALIIM AQUA



KASUTUSKOHAD

- Sisetöödeks
- Kuivades ja niisketes ruumides
- Seinakattematerjalide liimimiseks imavale või värvitud pinnale
- Vinüültapeedid, PVC seinakatted, tekstiil-, polüester-, mineraal-, paberpõhised katted, vakstu ja klaaskiud- ja ülevärvitavad tapeedid jt. õhukesele alusel rullseinakatted
- Ei sobi plastmaterjalide liimimiseks



SEINALIIM AQUA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 4-5m²/L*
- Kuivamisaeg: 7 ööpäeva**
- Pakendid: 0.7L, 2.5L
- Töövahendid: pintsel, rull, liimilabidas
- Töövahendite puhastamine: töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel



* Liimi kulu sõltub aluspinnast ja liimitavast kattest.

** Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral ning PVC katete liimimisel võib kuivamisaeg olla pikem. Pinna edasiseks töötluks peab ootama liimi täieliku kuivamiseni. Kuivamise ajal vältida tuuletõmbust ja temperatuuri kõikumist. Liim omandab niiskuskindluse 1 nädal peale pinnalekandmist.