

PUITPINDADE VÄLISVÄRVIMINE

VERANDA PRIMER AQUA

VESIALUSELINE KRUNTVÄRV PUIDULE

- Omab parimaid alküüdi- ja vesialuselise värvi omadusi
- Hea nake aluspinnaga
- Moodustab valge mati pinnakatte
- Vähendab kattevärvi kulu ja parandab kattevärvi naket aluspinnaga
- Kaitse pinda ebasoodsate ilmastikutingimuste ja niiskuse eest
- 12-24 tunni möödudes ülevärvitav
- Vajadusel võib lahjendada 25% veega
- Toonitav heledates toonides



VERANDA PRIMER AQUA

KASUTUSKOHAD

- Puitpindade kruntimiseks enne vesidispersioon-, alküüd- ja õlivärvidega värvimist välistöödel
- Uued või varem värvitud puitseinad, voodrilauad, piirdeaiad jm.
- Sobib nii seatud kui hõõveldatud puitpindade värvimiseks



VERANDA PRIMER AQUA

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt
- Kulu: 6-10m²/L*
- Kuivamisaeg: 12-24h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 25% värvi mahust
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Saetud laual 6-8m²/L, hõõveldatud laual 8-10m²/L.

** Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 80% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest.



VERANDA

VESIALUSELINE POOLMATT PUITFASSAADIVÄRV

- Ilmastikukindel
- Sisaldab spetsiaalseid õlilisandeid
- Kaitseb pinda lõhenemise, ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest
- Värv on vastupidav muutuvatele ilmastikutingimustele ja õhutemperatuurile
- Värv sisaldab vaha, mis muudab värvitud pinna vett- ja mustusthülgavaks ning kergesti puhastatavaks
- Pärast kuivamist on värvkate elastne
- Järgides õigeid värvimise soovitusi, säilitab pinnakate dekoratiivsed ja kaitsvad omadused vähemalt 12 aastaks
- Toonitav heledates ja tumedates toonides
- Valmistoonid: beez, kollane, pruun, roheline, punane, tumehall, must
- Kauakestev värvitooni erksus



VERANDA

KASUTUSKOHAD

- Uued või varem akrülaatvärviga kaetud puitseinad, voodrilauad, piirdeaiad jm. puitpinnad välistöödel
- Sobib nii seatud kui hõõveldatud puitpindade värvimiseks
- Värv ei sobi horisontaalpindadele ega õlitatud puidule
- Ei sobi põranda ja mööbli värvimiseks



VERANDA

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Valmistoonid: beez, kollane, pruun, roheline, punane, tumehall, must
- Läikeaste: poolmatt
- Kulu: 4-10m²/L*
- Kuivamisaeg: 10h**
- Pakendid: 0.95L, 2.85L, 9.5L, 19L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: vajadusel lahjendada kuni 10% värvi mahust
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Saetud laual 4-6m²/L, hõõveldatud laual 8-10m²/L.

** Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 80% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



VERANDA MATT

VESIALUSELINE MATT PUITFASSAADIVÄRV

- Ilmastikukindel
- Kiiresti kuivav
- Peaaegu lõhnatu
- Moodustab vastupidava elastse mati pinnakatte
- Järgides õigeid värvimise soovitusi, säilitab pinnakate dekoratiivsed ja kaitsvad omadused vähemalt 12 aastaks
- Kaitseb pinda lõhenemise, ebasoodsate ilmastikutingimuste, muutuva õhutemperatuuri ja niiskuse eest
- Toonitav heledates ja tumedates toonides



VERANDA MATT

KASUTUSKOHAD

- Uued või varem akrülaatvärviga kaetud puitseinad, voodrilauad, piirdeaiad jm. puitpinnad välistöödel
- Sobib nii seatud kui hõõveldatud puitpindade värvimiseks
- Värv ei sobi horisontaalpindadele ega õlitatud puidule
- Ei sobi põranda ja mööbli värvimiseks



VERANDA MATT

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt
- Kulu: 4-10m²/L*
- Kuivamisaeg: 6h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: vajadusel lahjendada kuni 10% värvi mahust
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Saetud laual 4-6m²/L, hõõveldatud laual 8-10m²/L.

** Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusels 80% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



WINDOORA PLUS

VESIALUSELINE AKNA-JA UKSEVÄRV

- Moodustab poolmati, sileda pinna
- Unikaalne "Core-Shell" akrüüldispersioon annab värvile suurepärase nakkevõime aluspinnaga
- Kiire kuivamisaeg
- Peaaegu lõhnatu
- Värvitud pind ei jää kleepuvaks
- Kulumis- ja veekindel
- Ilmastikukindel
- Ei kolletu ajapikku
- Pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
- 1. klass vastavalt EN 13300
- Toonitav heledates toonides



WINDOORA PLUS

KASUTUSKOHAD

- Puitpindade värvimiseks sise- ja välistöödel
- Uued või varem värvitud puitpinnad, puitlaast- ja puitkiudplaadid
- Sobib puidust aknaraamide, uste, ukسلengide, aknalaudade, liistude, piirete jt. puitpindade värvimiseks
- Samuti sobib krunditud metallpindade värvimiseks
- Ei sobi põrandate ja lävepakkude värvimiseks



WINDOORA PLUS

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2-3h*
- Kuiv: 10h*
- Pakendid: 0.45L, 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb.

** Vajadusel võib värvi lahjendada 5% värvi kogusest.



UNIVERSE

VESIALUSELINE EMAILVÄRV PUIDULE JA METALLILE

- Moodustab siidmati sileda pinna
- Tänu spetsiaalsele mitmefaasilisele akrüüsideainele on värvil suurepärane nakkuvus ja lühike kuivamisaeg
- Peaaegu lõhnatu
- Sobib lastemööbli ja mänguasjade värvimiseks (vastavalt EN 71-3)
- Kulumis- ja veekindel
- Ilmastikukindel
- Ei kolletu ajapikku
- Vastupidav temperatuurile kuni 80 °C
- Värvitud pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
- Väga hea kattevõimega
- Ei tilgu ega pritsi värvimisel
- Toonitav heledates ja tumedates toonides ja valmistoovid
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele. Eritab ruumi siseõhku võimalikult vähe kahjulikke ühendeid



UNIVERSE

KASUTUSKOHAD

- Sobib uutele ja varem värvitud (alküüd- ja õlivärvidega) või lakitud puidule, puitkiudplaadile, puitlaastplaadile, krunditud metallpindadele
- Aiamööbel ja -konstruktsioonid, puitfassaadide detailid, aiad, lillerestid, ukсед, aknaraamid, mööblielemendid, mänguasjad, põrandaliistud jne. samuti eelnevalt krunditud metallpinnad
- Ei soovitata eelnevalt pulbervärviga värvitud pindadele, samuti alumiinium ja kruntimata tsingitud pindadele
- Ei sobi horisontaalsetele välispindade ja põrandate värvimiseks



UNIVERSE

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Valmistoonid: antratsiit, roheline, tumepruun, helehall, must, tiserivalge
- Läikeaste: siidmatt
- Kulu: 7-10m²/L
- Puutekuiv: 0.5-1h*
- Kuivamisaeg: 6h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.

** Esimese kihi kandmisel või pihustiga värvimisel võib lahjendada veega kuni 5% mahust.

