

# STRUKTUUR- VÄRVIMINE

Struktuurvärvimise suurim võlu peitub selle loomingulistes võimalustes. See ei piirdu ainult tavalise värvimisega vaid saab mängida erinevate töövahenditega ja tehnikatega, et luua ainulaadseid efekte.

Kammide ja harjade kasutamine aitab luua dünaamilisi mustreid, mis annavad ruumile karakterit.

Šabloonide kasutamine aitab tuua esile korduvad struktuurid ja huvitavad kujundid.

Värvitoonide kombineerimine aitab anda pinnale veelgi elavam ja kunstipärasema ilme.

Struktuurvärvimine sobib eriti hästi kunstiprojektideks ja interjööridisainis isikupäraste lahenduste loomiseks.



# STRUCTURA



## DEKORATIIVNE STRUKTUURVÄRV SISETÖÖDEKS

- Katab pisemad aluspinna ebatahasused
- Tööaeg umbes 20 minutit
- Ei valgu laiali pealekandmisel
- Värv hea plastilisus ja elastsus võimaldab värvi peale kanda nii õhukese kihina – kergete ja õhuliste tekstuuride loomiseks, kui ka paksema kihina – sügavate reljeefsete joonistuste tegemiseks
- Sobib ideaalselt loominguliseks modelleerimiseks ja dekoratiivse reljeefse tekstuurpinna tegemiseks
- Hoiab hästi mustrikontuure
- Saab kasutada erinevate töövahenditega
- Saab kombineerida erinevate toodetega
- Toonitav heledates toonides



# STRUCTURA



## KASUTUSKOHAD

- Individuaalse stiili ja sisekujunduse loomine eluruumides, kontorites, poodides, trepikodades jt. ruumides
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, gaasbetoon-, kipsplaat-, krunditud puitkiudplaat-, puitlaastplaat, tellis-, pahteldatud pinnad
- Sisetöödeks



# STRUCTURA



## TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Kulu: 1-2m<sup>2</sup>/L\*
- Ülevärvitav: 6-24h\*\*
- Kuiv: 24h\*\*
- Pakendid: 2.4L, 8.2L
- Töövahendid: Pahtlilabidas, liimikamm, struktuurullid, pintsel, käsn, veneetsia kellu
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

\* Kulu sõltub pealekandmise meetodist ja töövahenditest.

\*\* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.



# DEKOR RELIEF

## DEKORATIIVNE STRUKTUURVÄRV SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS

- Kasutusvalmis valge, matt struktuurne akrülaatvärv fassaadidele ja interjööridele dekoratiivkatete loomiseks
- Kergelt pinnale kantav
- Tööaeg umbes 10-15 minutit
- Hea nake aluspinnaga
- Omab head veeauru läbilaskevõimet
- Katab pisemad aluspinna ebatasasused
- Moodustab ilmastiku- ja kulumiskindla reljeefse pinnakatte
- Sobib modeleerimiseks, kasutades erinevaid töövahendeid ja tehnikaid on võimalik luua ainulaadseid faktuure ja kunstipäraseid efekte
- Toonitav heledates toonides



# DEKOR RELIEF



## KASUTUSKOHAD

- Dekoratiivse, kaitsva pinnakatte loomine fassaadidele ja interjööridele
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, jt.
- Sise- ja välistöödeks
- Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks



# DEKOR RELIEF

## TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Kulu: 1-6m<sup>2</sup>/L\*
- Puutekuiv: 2-4h\*\*
- Ülevärvitav: 24h\*\*
- Pakendid: 2.7L, 9L
- Töövahendid: struktuur- jt. värvirullid, roostevabad pahtlilabidad ja kellud, õhuvaba värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

\* Kulu sõltub pealekandmise meetodist ja töövahenditest.

\*\* Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.











