

ERIPINNAD

OIKEA



VESIALUSELINE VÄRV PUITLAGEDELE JA -SEINTELE

- Poolmatt
- Hea kattevõimega
- Kiiresti kuivav
- Ei kolletu ajapikku
- Sisetöödeks
- Vastab ehitusmaterjalide emissiooniklassi M1 nõuetele
- Toonitav heledates toonides



OIKEA



KASUTUSKOHAD

- Uued ja varem värvitud või lakitud voodrilauad jt. puitlae- ja puitseinapinnad siseruumides



OIKEA



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt
- Kulu: 6-8m²/L
- Puutekuiv: 1-2h*
- Ülevärvitav: 4-5h*
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



WINDOORA PLUS



VESIALUSELINE AKNA-JA UKSEVÄRV

- Moodustab poolmati, sileda pinna
- Unikaalne "Core-Shell" akrüüldispersioon annab värvile suurepärase nakkevõime aluspinnaga
- Kiire kuivamisaeg
- Peaaegu lõhnatu
- Värvitud pind ei jää kleepuvaks
- Kulumis- ja veekindel
- Ilmastikukindel
- Ei kolletu ajapikku
- Pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
- 1. klass vastavalt EN 13300
- Toonitav heledates toonides



WINDOORA PLUS



KASUTUSKOHAD

- Puitpindade värvimiseks sise- ja välistöödel
- Uued või varem värvitud puitpinnad, puitlaast- ja puitkiudplaadid
- Sobib puidust aknaraamide, uste, ukسلengide, aknalaudade, liistude, piirete jt. puitpindade värvimiseks
- Samuti sobib krunditud metallpindade värvimiseks
- Ei sobi põrandate ja lävepakkude värvimiseks



WINDOORA PLUS

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt
- Kulu: 6-10m²/L
- Ülevärvitav: 2-3h*
- Kuiv: 10h*
- Pakendid: 0.45L, 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis**
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust, kihipaksusest. Temperatuuri langedes ja õhuniiskuse suurendes kuivamisaeg pikeneb.

** Vajadusel võib värvi lahjendada 5% värvi kogusest.



ELEMENT



VESIALUSELINE RADIAATORIVÄRV

- Poolmatt
- Sisetöödeks
- Suurepärase kattevõimega
- Moodustab kuivades tugeva pinna
- Tasandub pinnal hästi
- Sisaldab korrosioonivastaseid lisandeid
- Vastupidav temperatuurile kuni 120°C
- Ei kolletu ajapikku
- Sobib soojade radiaatorite värvimiseks (kuni 45°C)
- Pind talub pärast kuivamist korduvat märgpuhastust
- 1. klass vastavalt EN 13300
- Toonitav heledates toonides



ELEMENT



KASUTUSKOHAD

- Krunditud või varem värvitud (vesialuseliste-, õli- või alküüdvärvidega) metallpindade värvimiseks sisetöödel
- Ettnähtud radiaatorite värvimiseks
- Sobib ka puit- ja krunditud metalldetailide ja -toodete värvimiseks siseruumides
- Ei sobi põrandate värvimiseks



ELEMENT



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: poolmatt
- Kulu: 6-8m²/L
- Puutekuiv: 1.5-2h*
- Ülevärvitav: 5-6h*
- Pakendid: 0.45L, 0.9L, 2.7L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



AHJUVÄRV



LAHUSTIPÕHINE KAMINA- JA AHJUVÄRV

- Tasandub pinnal hästi, moodustab sileda poolläikiva värvkatte
- Suurepärase kattevõimega
- Sobib ühekihiliste värvimissüsteemide puhul
- Vastupidav temperatuurile kuni 120°C
- Kiirendatud kuivamisajaga
- Kõrge stabiilsus värvitoonis ja -läikes
- Värvil on suurepärase vastupidavus hõõrdumisele, pesule ja kodukeemiale
- Värv koostisesse kuuluvad korrosioonivastased pigmendid
- Hea kattevõime ja kulumiskindlusega
- Valmistoonid: must, hall, beež, pruun



AHJUVÄRV



KASUTUSKOHAD

- Metallist ahjude, -kamine, -korstende ja -torude värvimiseks
- Sobib ka betoon-, raudbetoon-, asbesttsement-, tellis- ja krohvitud pindadele
- Sise- ja välistöödeks
- Ei sobi ahju- ja kaminauste jt. detailide värvimiseks, mis kuumenevad üle 120°C



AHJUVÄRV



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Valmistoonid: must, hall, beež, pruun
- Läikeaste: poolläikiv
- Kulu: 9-12m²/L
- Puutekuiv: 2h*
- Ülevärvitav: 6-10h*
- Pakendid: 0.45L (must), 0.9L
- Töövahendid: pintsel, madalakarvaline värvirull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: töövahendit pesta White Spiriti-ga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmakindlus: jah

* Temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusels 50%. Värvikihi kuivamine sõltub suurel määral kihi paksusest, temperatuurist ja õhu niiskusest.

