

MINERAALPINDADE VÄRVIMINE

AQUASTOP FACADE

FASSAADIKRUNT MINERAALPINDADELE

- Kasutada ainult lahjendatud kujul
- Säilitab kõik omadused ka suurima lubatud lahjenduse korral tänu suurele kuivaine sisaldusele
- Tugevdab töödeldud pinda tänu heal imbumisvõimele
- Ühtlustab pinna imavust, tagab suurepärase nakkuvuse viimistlusmaterjalidega (värv, krohv vm.)
- Soolalaikude tekke ennetamiseks värsketel betoonpindadel
- Ökonoomne
- Vähendab värvikulu
- Suurendab pinna tugevust
- Hea aurude läbilaskevõimega
- Sobib fassaadide kruntimiseks enne vesialuseliste fassaadivärvidega Akrti F Silicone, Sokkel värvimist
- Ei sobi iseseiva fassaadikattena



AQUASTOP FACADE

KASUTUSKOHAD

- Poorsete mineraalpindade kruntimiseks välis- ja sisetöödel enne värvimist, krohvimist vm.
- Krohv-, betoon-, gaasbetoon, pahteldatud jt. mineraalpinnad
- Värske betoonpindade kruntimiseks soolalaikude tekke ennetamiseks



AQUASTOP FACADE

TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev
- Kulu: 3-10m²/L*
- Lahjendamine: 1:1-1:10**
- Kuivamisaeg: 8h***
- Pakendid: 1L, 3L
- Töövahendid: pintsel, rull
- Töövahendite puhastamine: pesta puhtaks vee ja seebiga
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest.

** Toodet kasutada ainult lahjendatuna! (1 osa vahendit : 1 või 10 osa vett).

*** Temperatuuril 20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötluks peab ootama pinna täieliku kuivamiseni.



AKRIT F SILICON



KIVI- JA KROHVFASSAADIVÄRV

- Ilmastikukindel
- Sisaldab silikooni
- Suurepärase kattevõimega
- Hästi nakkuv aluspinnaga
- Lihtsalt pinnale kantav, moodustab ühtlase mati pinnakatte
- Kuivab pinnal kiiresti
- Hea veeaurude läbilaskevõime, vetthülgavus ja määrdumiskindlus
- Moodustab ilmastikukindla kauakestva katte
- Toonitav heledates ja tumedates toonides



AKRIT F SILICON



KASUTUSKOHAD

- Mineraalpindade värvimiseks välistöödel
- Uued või varem värvitud betoon-, kergbetoon-, asbesttsement ja krohvitud pinnad
- Soovitatakse kasutada fassaadide soojusisolatsioonisüsteemides
- Sobib kasutada tööstusrajoonides, mereäärsetes piirkondades ja rohke sademetega aladel

NB! Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks.



AKRIT F SILICON



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt ISO 2813
- Kulu: 4-8m²/L*
- Kuivamisaeg: 6-12h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: pintsel, rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: kuni 5-10% värvi mahust
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.

** Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



SOKKEL



SOKLIVÄRV

- Lihtsalt pinnale kantav
- Hoiab ära sambla ja vetikate kasvu
- Suurepärase kattevõimega, moodustab ilmastikukindla mati pinnakatte
- Moodustab pinnale vetthülgava katte, mis kaitseb värvitud pinda vihmapiiskade ja veepritsmete eest
- Tänu vahasisaldusele on värvitud pinda lihtne puhastada
- Hea veeaurude läbilaskevõimega
- Toonitav heledates ja tumedates toonides



SOKKEL



KASUTUSKOHAD

- Soklite värvimiseks välistöödel
- Uued või varem värvitud betoonsoklid ja mineraalkiudplaadid
- Ei sobi pidevas veega kokkupuutes olevate horisontaalpindade värvimiseks



SOKKEL



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Läikeaste: matt vastavalt ISO 2813
- Kulu: 4-7m²/L*
- Kuivamisaeg: 6-12h**
- Pakendid: 0.9L, 2.7L, 9L
- Töövahendid: rull, pihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Lahjendamine: toode on kasutusvalmis
- Külmakindlus: ei ole külmakindel

* Kulu sõltub värvitava pinna poorsusest.

** Temperatuuril +20°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.



DEKOR RELIEF



DEKORATIIVNE STRUKTUURVÄRV SISE- JA VÄLISTÖÖDEKS

- Kasutusvalmis valge, matt struktuurne akrülaatvärv fassaadidele ja interjööridele dekoratiivkatete loomiseks
- Kergelt pinnale kantav
- Tööaeg umbes 10-15 minutit
- Hea nake aluspinnaga
- Omab head veeauru läbilaskevõimet
- Katab pisemad aluspinna ebatasasused
- Moodustab ilmastiku- ja kulumiskindla reljeefse pinnakatte
- Sobib modeleerimiseks, kasutades erinevaid töövahendeid ja tehnikaid on võimalik luua ainulaadseid faktuure ja kunstipäraseid efekte
- Toonitav heledates toonides



DEKOR RELIEF



KASUTUSKOHAD

- Dekoratiivse ja kaitsva pinnakatte loomiseks fassaadidele ning interjööridele
- Uued või varem värvitud mineraalpinnad, betoon-, kergbetoon-, kipsplaat-, jt. pinnad
- Sise- ja välistöödeks
- Ei sobi eelnevalt silikaat- või lubjasegudega krohvitud või värvitud pindade katmiseks



DEKOR RELIEF



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: valge
- Kulu: 1-6m²/L*
- Puutekuiv: 2-4h**
- Ülevärvitav: 24h**
- Pakendid: 2.7L, 9L
- Töövahendid: struktuur- jt. värvirullid, roostevabad pahtlilabidad ja kellud, õhuvaba värvipihusti
- Töövahendite puhastamine: eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist
- Külmaskindlus: ei ole külmaskindel

* Kulu sõltub pealekandmise meetodist ja töövahenditest.

** Temperatuuril +23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaaeg pikeneb.

Pind saavutab lõpliku kulumiskindluse 3-4 nädalat pärast värvimist.




KIVIKAITSE



HÜDROFOBISAATOR KIVIPINDADELE

- Pikaajaline kaitse niiskuse eest (5-8 aastat)
- Aitab säilitada naturaalsest ja tehiskivist ehitiste ja toodete esialgse ilme ja tagab mugava hoolduse
- Imbub sügavale pinna pooridesse tekitamata pinnal kilet
- Annab pinnale vetthülgavuse
- Vähendab vihmavee ja veepritsmete imbumist töödeldud pinna kapillaaridesse
- Kaitseb pinda ilmastikumõjude eest
- Takistab pinnale mustuse kogunemist
- Hea veeauru läbilaskevõimega
- Parandab pinna soojusisolatsiooni
- Töödeldud pind määrdub ja mureneb vähem
- Värvitu



KIVIKAITSE



KASUTUSKOHAD

- Mineraalpindade vetthülgavuse suurendamiseks välistöödel
- Fassaadid, kõnniteed, äärekivid, trepid, skulptuurid, monumendid, mälestuskivid jm. dekoratiivsed elemendid
- Poorsed mineraalpinnad: betoon, gaasbetoon, silikaat-, klinker- ja põletatud telliskivi, eterniit, krohvpinnad, looduslik-, tehis-, ehitus- ja viimistluskivi, sealhulgas lihvimata graniit ja marmor, dolomiit, lubjakivi jne.
- Ei sobi värsketele krohv- ja betoonpindadele ning pindadele, mis on pidevalt kontaktis veega



KIVIKAITSE



TEHNILINE INFORMATSIOON

- Värvus: värvitu*
- Kulu: 2-5m²/L**
- Kuivamisaeg: 1-6h***
- Pakendid: 0.5L, 1L, 3L
- Töövahendid: pintsel, rull, lapp, pihusti
- Töövahendite puhastamine: White Spiriti või nitrolahustiga
- Lahjendamine: kasutusvalmis. Mitte lahjendada!

* Töödeldud pind saavutab esialgse välimuse pärast vahendi kuivamist. NB! Mõnede pindade puhul võib esineda peale töötlemist vähesel määral värvuse muutusi, seepärast on soovitatav teha eelnevalt väikesel pinnal proovikatmine

** Kulu sõltub pinna poorsusest. Täpse kulu väljaselgitamiseks teha proovikatmine.

*** Temperatuuril +20°C ja suhtelisel õhuniiskusel 65%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Töödeldud pind omandab vetthülgavad omadused 3-5 ööpäeva.





eskaro

Elu täis värve