



Saunavaha Vihta

Dekoriatiivne kaitseaine puitpindade töötlemiseks eluruumides ja saunades.

- ✓ Vesialuseline
- ✓ Annab puitpinna vetthülgavuse ja määrdumiskindluse
- ✓ Sobib saunalavade töötlemiseks
- ✓ Toonitav, valmistoovid: valge, must



Kirjeldus	
Omadused	Vesialuseline kaitseaine puidust sauna- ja sisepindade kaitseks ja dekoratiivtöötlemiseks ✓ Sisaldab looduslikku karnaubavaha ✓ Moodustab puidu pinna vett ja mustust hülgava katte ✓ Laseb puidul hingata ✓ Säilitab puidu loodusliku kauni tooni ✓ Värvitu Saunavaha on toonitav EskaroColor süsteemis EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L, maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L.
Kasutusala	Puitpindade töötlemiseks sisetöödel: elu-, sauna-, pesu-, leili- ja riietusruumides.
Vahatatavad pinnad	Uued töötlemata või vanast kattest puhastatud puitpinnad: saunalavad, saunapingid, seinad, laed, aknaraamid, ukSED, liistud jm. Ei sobi varem õlitatud puitpindade töötlemiseks, välja arvatud juhul kui õli on täielikult kulunud. Sisetöödeks.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskus ei tohi ületada 20%. Töötlemise ja kuivamise ajal peab õhu, pinna ja toote temperatuur olema üle +10°C ning suhteline õhuniiskus alla 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada vahast, rasvast, tolmust ja muust mustusest. Varem saunavahaga töödeldud pinnad pesta Easy Cleaniga jalasta kuivada. Ei sobi varem õlitatud puitpindade töötlemiseks, välja arvatud juhul kui õli on täielikult kulunud. Kui pind on varem lakitud või saunakaitseainega töödeldud, tuleb Saunavaha sobivust eelnevalt testida väikesel vähemärgataval pinnal. Uus puitpind niisutada kergelt veepritsiga, lasta kuivada ja lihvida ülestõusnud puidukiud. Lihvimistolm korralikult eemaldada. Pinnad mida ei vahatata (N: põrand) katta killega.
Vahatamine	Enne kasutamist ja töö käigus hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti (leiliruumides – 1 kiht). Kanda pinnale pintli või käsnaga piki puidukiudu ilma katkestusteta ning hõõruda vaha hoolikalt puidu sisse, et vältida nirede tekkimist. Laudised töödelda ühe laua kaupa. Kasutades toonitud vaha on soovitatav teha proov väikesel puitpinnal värvitooni sobivuse hindamiseks. Pinna lõplik värvus sõltub puidu liigist, oksakohtade rohkusest, varasemast töötlemisest ja pealkantud kihtide arvust. Kui vahatatud pinda on vaja üle värvida, lihvide pind puhta puiduni ja töödelda uuesti.
Hooldamine	Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist töötlemisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna pesemiseks kasutatada vett ja vajadusel neutraalseid pesemisvahendeid (pH 6 kuni 8)
Värvus	Värvitu, Valmistoovid: valge, must

Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis.
Toonimine	Eskarocolor süsteemis
Kulu (1 kiht)	9...13 m²/L
Kuivamisaeg	Tolmukuiv - 0,5...2 tundi, kasutamiseks valmis - 24 tundi (temperatuuril +20°C...+23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%). Enne sauna kasutamist kütta saun soojaks ja tuulutada.
Töövahendid	Pintsel, käsnn
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada vee ja seebiga kohe peale töö lõpetamist
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, 5-kloro-2-metüül-4-isotiasool-3-ooni ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-ooni segu. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmete kogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värviga taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajääde, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmel midagi ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuvia.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,02 kg/L.
Pakendid	0,45 L – 0,9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitusel toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	