



## Saunavaha Vihta

Декоративно-защитное средство для деревянных банных и жилых помещениях.

- ✓ Водоразбавимое
- ✓ Образует грязе- и водоотталкивающуе покрытие
- ✓ Подходит для обработки полков в бане
- ✓ Тонируется, готовые цвета: белый, черный

















Описание	
Свойства	Водоразбавимое декоративно-защитное средство для деревянных поверхностей в банных и жилых помещениях.  У Содержит натуральный карнаубский воск. У Образует на поверхности древесины водо- и грязеотталкивающий слой. У Дает древесине «дышать». У Сохраняет красивый природный оттенок древесины.  Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа f) 130 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <130 г/л.
Назначение	Для обработки деревянных поверхностей в саунах, моечных, парильнях и раздевалках. Может применяться для отделки необработанных деревянных поверхностей в жилых помещениях.
Типы поверхностей для нанесения	Новые необработанные или очищенные от старого покрытия деревянные поверхности: сауны, банные полки, скамейки, стены, потолки, оконные рамы, двери, планки и т.д. Saunavaha не подходит для обработки ранее промасленных поверхностей, за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось. Для внутренних работ.
Стандарты качества	<ul> <li>✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ.</li> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.</li> </ul>
Технические характерист	ики
Подготовка поверхности	Обрабатываемая деревянная поверхность должна быть сухой, влажность древесины не должна превышать 20%. Во время обработки и просушивания температура воздуха, поверхности и изделия должна быть выше +10°С, относительная влажность – ниже 80%. Тщательно очистить обрабатываемую поверхность от воска, жира, пыли и прочего загрязнения. Ранее обработанные воском поверхности следует вымыть Easy Clean и полностью высохнуть. Saunavaha не подходит для обработки ранее промасленных поверхностей, за исключением тех случаев, когда масло полностью истерлось. Если поверхность была ранее покрыта лаком или средством для защиты сауны, то Saunavaha следует предарительно испытать в малозаметном месте. Новую деревянную поверхность слегка увлажнить, сбрызнув водой из опрыскивателя, дать просохнуть и зашлифовать поднявшееся древесное волокно. Пыль от шлифовки как следует удалить. Поверхности, которые не будут покрываться средством Saunavaha (например: пол), закрыть пленкой.

Нанесение	Перед использованием и во время работы тщательно перемешивать. Наносить на поверхность в 1-2 слоя (в парильнях — в 1 слой). Наносить на поверхность при помощи кисти или губки вдоль древесных волокон, не прерываясь и тщательно втирая средство в древесину во избежание потеков. Полки обрабатывать по одной доске. При использовании тонированного средства рекомендуется испробовать его на маленьком участке деревянной поверхности, чтобы оценить пригодность оттенка. Окончательный цвет поверхности будет зависеть от вида древесины, обилия сучков, предыдущей обработки и числа нанесенных слоев. При необходимости перекрашивания обработанной поверхности, использовать аналогичное средство или очистить поверхность до чистого дерева шлифованием для обеспечения адгезии.
Уход за обработанной поверхностью	Поверхность можно чистить через 4 недели после обработки, за это время она достигнет окончательной твердости и износостойкости. Для мытья поверхности использовать воду и, при необходимости, нейтральные моющие средства (рН от 6 до 8).
Цвет	Бесцветный. Готовые цвета: белый, черный.
Разбавление	Готов к применению.
Колеровка	Машинная колеровка по системе Eskarocolor.
Расход на один слой	913 м²/л.
Время высыхания	Высыхание от пыли – 0,52 часа, готово к использованию через 24 часа (при температуре +2023 °C и относительной влажности воздуха 50%). Перед использованием баню протопить и проветрить.
Рабочие инструменты	Кисть, губка.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, воск, функциональные добавки, пигментные концентраты (для цветных средств), вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +530 °C. Беречь от замерзания и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. Хранить в недоступном для детей месте. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал <a href="http://www.kuhuviia.ee">http://www.kuhuviia.ee</a> . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>
Песентория	1,02 кг/л.
Плотность	1,02 1071.

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: http://eskaro.ee/ru/contacts/main\_office\_contacts.