



Aquastop Bio

Desinfitseeriv krunt

- ✓ Kontsentraat 1 : 2
- ✓ Sügavale imbuv
- ✓ Kaitseb pinda niiskuse eest
- ✓ Hoiab ära hallituse tekke



Kirjeldus	
Omadused	Vesilahustuv krunt-kontsentraat niisketesesse ruumidesse. ✓ Aitab ära hoida hallituse, seente ja samblike tekke tänu fungitsiitsetele ja algtsiitsetele omadustele ✓ Vähendab pinna poorsust ✓ Ühtlustab pinna imavust ✓ Tugevdab aluspinda, vähendab tolmuteket ✓ Ei halvenda pinna auruläbilaskevõimet ✓ Vähendab kattevärvu kulu EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: (alaliik h 30 g/L). Maksimaalne LOÜ sisaldus tootes <30 g/L.
Kasutusala	Poorsete, ebaühtlaselt imavate, tol mavate pindade kruntimiseks enne vesialuseliste värvidega katmist, keraamiliste plaatide paigaldamist, tapeetimist või pahteldamist pideva või perioodilise niiskusega siseruumides (köögid, pesuruumid, vannitoad, duširuumid, saunad, keldrid, koridorid, panipaigad jm.).
Töödeldavad pinnad	Betoon, gaasbetoon, krohv, pahtel, kipsplaat, puitkiudplaat, puitlaastplaat jt. lae- ja seinapinnad. Sisetöödeks.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Töödeldav pind peab olema kuiv, puhastatud tolmust, rasvast jm. mustusest ning kooruvatest elementidest. Varem värvitud pinnad puhastada vanast kooruvast värvist, karestada ja loputada veega. Hallituse või samblaga kaetud pinnad mehaaniliselt puhastada ja töödelda vahendiga Biotol E (Biotol Spray), loputada veega ja lasta kuivada. Pahteldatud ja krohvitud pinnad peavad olema enne töötlemist täielikult kuivanud.
Kasutamine	Toode on kasutusvalmis kuid vajadusel võib lahjendada veega 1:2. Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1...2 kihti. Väga imavad pinnad töödelda küllastumiseni. Aluspinna ja õhu temperatuur tööde tegemisel ei tohi olla alla +5°C ja üle +30°C. Pärast kuivamist ei tohi pinnale moodustuda kilet.
Värvus	Piimjasvalge, kuivanuna läbipaistev.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis kuid vajadusel võib lahjendada veega 1:2 (1 osa vahendit : 2 osa vett) sõltuvalt töödeldava pinna omadustest ja poorsusest.

Kulu	Lahjendatud krundi kulu sõltub pinna imavusest: vähese imavusega pinnad (betoon, kipsplaat jne) - 10 m²/L keskmise imavusega pinnad (krohv, tellis, puitkiudplaat ja puitlaastplaat jne) - 6-8 m²/L suure imavusega pinnad (gaasbetoon, jne) - 3-4 m²/L
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	4-6 tundi temperatuuril 23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pinna edasiseks töötamiseks peab ootama täieliku kuivamiseni.
Töövahendid	Pintsel, rull.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	 Hoiatus. Mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Võib põhjustada allergilist nahareaktsiooni. Sisaldab 2-oktüül-2H- isotiasool-3-ooni. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Vältida pihustatud aine sissehingamist. Kanda kaitsekindaid, kaitserõivastust, hingamiskaitse, kaitseprille. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: Y800-R02W-200K-T2AQ. Mahavoolanud toode kokku koguda. Vältida sattumist keskkonda.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1 kg/L.
Pakendid	1 L – 3 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	