



Granitlakk S

Dekoratiivne lakk kivi- ja pindadele

- ✓ Poolmatt
- ✓ Ilmastikukindel
- ✓ Kulumiskindel
- ✓ Annab "märja kivi" efekti
- ✓ Sobib kõnniteekividele



Kirjeldus	
Omadused	Poolmatt lahustipõhine akrüüllakk kivi- ja pindade dekoratiivtöötluseks sise- ja välistöödel. ✓ Hea imbuvus ✓ Heade nakkeomadused, ka tihedate ja tugevate mineraalpindadega ✓ Kiiresti kuivav ✓ Moodustab poolmatti kattekihi, mis säilitab ja rõhutab loodusliku- või tehiskivi ilu ✓ Säilitab pinna hea auruläbilaskevõime ✓ Tõstab pinna vetthõlgavust ✓ Annab "märja kivi" efekti ✓ Ilmastikukindel ✓ Lakitud pind on kulumiskindel ✓ Sisaldab vähearomaatset lakibensiini EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis lakis <750 g/L. Läikeaste: • poolmatt (~30) vastavalt ISO 2813.
Kasutusala	Mitmesuguste mineraalpindade: fassaadid, soklid, aiad, terrassid, äärekivid, kõnniteekivid, kaminade esiküljed ja teised kivist sisekujunduse elemendid. Sise- ja välistöödeks. Ei sobi glasuuritud, poleeritud või värvitud pindade lakkimiseks. Mitte kasutada puuduliku hüdroisolatsiooniga seinte ja soklite töötlemiseks ning soolalaikudega tellispindadel.
Lakitavad pinnad	Looduslik- ja kunstkivi, tellis, betoon, klinker, krohv jt. mineraalpinnad.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lennuvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga.

Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Lakitav pind peab olema kuiv ja hoolikalt puhastatud vanast mittepüsivast kooruvast materjalist, rasvast, õlist, sooladest, liivast, tolmust jm. mustusest. Hallituse või samblikega kaetud kohad hoolikalt mehaaniliselt puhastada, seejärel töödelda vahendiga Biotol E või Biotol Spray loputada veega ja lasta kuivada. Järgida toodete kasutusjuhendeid.
Lakkimine	Lakki enne kasutamist hoolikalt segada, samuti segada aeg-ajalt töö ajal matistava lisandi ühtlaseks jagunemiseks. Vajadusel võib lakki lahjendada White Spiritiga kuni 25%. Kanda pinnale pintsli, rulli või käsnaga õhutemperatuuril üle +10 °C ja suhtelisel õhuniiskusel alla 80%. Tavaliselt piisab ühest lakikihist "märja kivi" efekti saavutamiseks. Vajadusel võib teise kihi lakki pinnale kanda, kuid mitte varem kui 2 tunni möödudes. Lakkimine otsese päikesepaiste käes, tuuletõmbuses ja kõrgendatud temperatuuril võib tuua kaasa defektid töödeldud pinnal. Kivipinnad, mis on tugevate keskkonnamõjude all või mida kulutatakse intensiivselt on soovitatav üle lakkida igal aastal.
Hooldamine	Lakitud pind saavutab kulumiskindluse 4 nädala pärast. Pinna pesemiseks kasutada vett ja vajadusel neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH alla 9) pesemisvahendeid. Mitte kasutada orgaanilisi lahusteid, abrasiivseid puhastusaineid ega karedaid käsnu või harju.
Värvus	Värvitu.
Lahustamine	Toode on kasutusvalmis. Vajadusel võib lakki lahjendada White Spiritiga kuni 25%.
Kulu	8-10 m ² /L.
Lahusti	White Spirit, ksüleen, männitärpentin.
Kuivamisaeg	Ülelakkimiseks -2 tundi, kuiv- 24 tundi temperatuuril 23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Pintsel, rull, käsn.
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne lakk ning pesta lahustiga (White Spirit, Ksüleen, Männitärpentin) puhtaks kohe peale lakkimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril kuni +30°C. Hoida jahedas. Hoida lukustatult. Hoida hästi ventileeritavas kohas. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.
Ohutusnõuded	 Ettevaatust. Nahale sattumisel kahjulik. Kahjulik veeorganismidele, pikaajaline toime. Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Tuleohtlik vedelik ja aur. Kahjustab elundeid pikaajalisel või korduval kokkupuutel (Sissehingamine). Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivust või lõhenemist. Sisaldab isobutüülmetakrülaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Sisaldab süsivesinikud, C10-C13, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilised, <2% aromaatsed; süsivesinikud, C9-C12, n-alkaanid, isoalkaanid, tsükliilised, (2-25%) aromaatsed; ksüleen. Kanda kaitsekindaid/kaitsemaski/kaitserõivastust/hingamiskaitse/Kaitsev jalatsid. Pärast käitlemist pesta hoolega käed. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: R710-90P8-F000-3TRE. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Tulekahju korral: Kustutamiseks kasutada ABC pulberkustuti.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Utiliseerida kui kemikaalijääke kehtiva piirkondliku jäätmeseadusandluse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlikke aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmekood 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	0,82 kg/L.
Pakendid	1 L – 3 L – 10 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	