



Kattefix

Põrandakatete liim

- ✓ Vesialuseline
- ✓ Niiskus- ja veekindel
- ✓ Sobib nii plaatide kui ka rullmaterjalide liimimiseks



Kirjeldus	
Omadused	Niiskuskindel tiksotroopne akrülaatliim põrand- ja seinakatete liimimiseks . ✓ Vesilahustuv ✓ Universaalne – nii põrandale kui seinale, nii plaatide kui rullmaterjalide liimimiseks ✓ Hea algnakkega ✓ Pika tööajaga ✓ Niiskus- ja veekindel ✓ Sobiv põrandaküttega aluspindadele
Kasutusala	Kuivades ja niisketes ruumides. Sisetöödeks.
Kasutuskohad	Sobib linoleumi, pvc, vahtpolüsterooli, korgi, vinüül- ja tekstiilalusel põrandakatete liimimiseks, samuti kuni 0,6 mm paksusesga pvc seinakatete liimimiseks. Kasutatakse nii poorsetel kui mitteimavatel aluspindadel (betoon, tasandussegud, vineer, puitkiud- ja puitlaastplaat, pvc, keraamiline plaat jt.).
Kvaliteedi standardid	✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2008; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja tervishoiu juhtimissüsteemiga. ✓
Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Liimitav pind peab olema sile, kuiv ja hoolikalt puhastatud tolmust, õlist jm. mustusest. Ebatasasused ja praod täita sobiva täiteseguga. Värskest valatud betoonpõrandad, mille niiskus ületab 85%, enne liimimist kruntida nakkedispersiooniga Aquastop Bond järgides toote kasutusjuhendit. Vana betoonpind töödelda vahendiga Monolit. Sobilik õhu-, pinna- ja materjalitemperatuur peab olema üle +15°C
Liimimine	Enne kasutamist liimi hoolikalt segada. Liim kanda põrandale liimikammiga, seinale rulliga. Poorne aluspind: (betoon, tasandussegud, puitkiudplaadid jt.). Kanda liim ühtlaselt aluspinnale. Hiljemalt 10 min. pärast laotada liimitav kattematerjal pinnale ning keskelt äärte poole siludes väljapressida kattematerjali ja aluspinna vahel olev õhk. Tihe aluspind: (vana põrandakate jt.). Kanda liim aluspinnale ja koheselt laotada liimitav kattematerjal pinnale, kergelt siluda ning seejärel ettevaatlikult kattematerjal üles tõmmata, veendudes, et kogu kattematerjali pind on kaetud liimiga. Lasta liimikihil 15...30 minutit kuivada. Poolkuivanud liimile laotada uuesti kattematerjal ning hõõruda hoolikalt siledaks. Kattematerjali tihedaks kinnihõõrumiseks on soovitatav kasutada spetsiaalseid töövahendeid. Parima tulemuse saab rullimise teel. Äärte ja servade fikseerimises on soovitatav neile asetada lisaraskus (N: liivakotid). Töö lõpetamisel pesta töövahendid puhtaks sooja veega. Värsked liimiplekid eemaldada koheselt niiske lapiga,

Värvus	Valge.
Kulu	4-6 m²/L.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	6...12 tundi temperatuuril 23°C ning suhtelisel õhuniiskusel 50%.
Töövahendid	Rull, liimikamm.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid pesta puhtaks vee ja seebiga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Töötamisel järgida tööohutusnõudeid. Liimiga saastunud pindade ja esemete puhastamiseks kasutada vett. Kuivanud liimiplektid eemaldada nitrolahusti või ksüleeniga.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekood 15 01), kuiva toote jäägid olmejäätmete konteinerisse. Jäätmekood 08 04 10. Vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Teavet jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav pakend korralikult puhastada. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,3kg/L.
Pakendid	1 L – 2,5 L – 5 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolselt ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: http://eskaro.ee/kontaktid/main_office_contacts/	