



Katto Cleaner

Моющее средство для металлических и оцинкованных поверхностей

- ✓ Концентрат 1:4
- ✓ Обезжиривает и очищает
- ✓ Щелочное



Описание	
Свойства	Концентрированное щелочное моющее средство для металлических и оцинкованных поверхностей. <ul style="list-style-type: none"> ✓ Перед применением разбавить водой 1:4. ✓ Эффективно обезжиривает и очищает от загрязнений. ✓ Для металлических и оцинкованных поверхностей.
Назначение	Очистка: крыши, карнизы, водосточные трубы и др. металлические поверхности для наружных работ.
Типы поверхностей под окраску	Новые или ранее окрашенные оцинкованные, стальные и другие металлические поверхности. Katto Cleaner смывает с рабочих инструментов как водоразбавляемую, так и органоразбавляемую краску.
Стандарты качества	✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Для удаления с поверхности продуктов коррозии и старого отслаивающегося покрытия желательно провести струйную обработку или тщательную очистку ручным или механическим инструментом.
Нанесение	Разбавить в соотношении 1:4. Нанести на поверхность при помощи щётки, соблюдая меры предосторожности. Не допуская высыхания средства, поверхность тщательно промыть водой и дать полностью просохнуть. Теплая вода (+30...40°C) облегчает обработку. Минимальная температура при обработке поверхности должна составлять +10°C. Не обрабатывать поверхности, температура которых превышает +50°C.
Цвет	Бесцветный.
Разбавление	Разбавить водой в соотношении 1:4.
Расход	30 - 50м²/л.
pH	12.
Рабочие инструменты	Кисть, губка.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.

Состав	Вода, аммоний гидроксид, калий гидроксид, 2-(2-Бутоксиэтокси)этанол.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5...30°C. Хранить под замком. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	  <p>ОПАСНО. Вредно при проглатывании. При попадании на кожу и в глаза вызывает химические ожоги. Содержит <5% аммоний гидроксид, калий гидроксид. Не использовать с краскораспылительным оборудованием. Использовать перчатки, спецодежду, средства защиты глаз и лица. После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Прополоскать рот. Не вызывать рвоту! ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ (или волосы): Немедленно снять всю загрязненную одежду, кожу промыть водой или под душем. ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промыть глаза водой течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если Вы ими пользуетесь, и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. UFI: ED10-A022-2000-EGWJ. Хранить в недоступном для детей месте</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкые отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Объем/масса	3 л

Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами:
http://eskaro.ee/ru/contacts/main_office_contacts