



Biostop Aqua V

Vesialuseline puidukaitsekrunt

- ✓ Uuenduslik toode, mis põhineb veepõhisel alküüdil
- ✓ Kaitseb biokahjustuste eest
- ✓ Kiiresti kuivav
- ✓ Sise- ja välistöödeks

Kirjeldus	
Omadused	Veebaasil krunt puitpindade konserveerimiseks enne pooläbipaistvate puidukattevahenditega katmist, puiduvärvidega värvimist või õlitamist. ✓ Kaitseb puitu mädanemise ja sinetusseente eest ✓ Registreerimistunnistus nr.1813/19 ✓ Sise – ja välispuitpindade kruntimiseks ✓ Parandab dekoratiivsete puidukaitsevahendite naket aluspinnaga. ✓ Kiiresti kuivav EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik f 130 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes < 130 g/L. Puidu kasutustingimused: • Klass 3 vastavalt standardile EN335
Kasutusala	Seinapaneelid, voodrilauad, ukсед, aknaraamid, karniisid, aiad, puitlaastplaadid, vineer, spoon jt. puittooted ja -konstruktsioonid. Kasutatakse puitpindade töötlemiseks, mis ei ole kontaktis maapinnaga, pinna- ja mereveega. Sise- ja välistöödeks. Ei sobi õlitatud või värnitsaga immutatud pindadele ega omaette pinnakattena.
Värvitavad pinnad	Uued töötlemata või vanast katest puhastatud puitpinnad, -konstruktsioonid. Sobib nii saetud kui hõõveldatud pindadele. Mitte kasutada biokahjustustega pindadel.
Kvaliteedi standardid	✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ EN 335 – puidu ja puidupõhiste toodete vastupidavus kasutusklasside standard. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga. ✓ Tootes kasutatavate toimeainete piirnormid ja tooteliik on kooskõlas biotsiidiseadusega ja talle on väljastatud Eesti Terviseameti poolt registreerimistunnistus nr.1813/19.

Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Töödeldav puitpind peab olema kuiv, puidu niiskuse ei tohi ületada 20%. Sobiv töötemperatuur on üle +5 °C, lubatud suhteline õhuniiskuse kuni 80%. Töödeldav pind hoolikalt puhastada mustusest, rasvast ja tolmust. Puidu puhastamiseks ja pleegitamiseks kasutada vahendit WoodClean (järgida toodete kasutusjuhendit), hallitanud pindade puhul kasutada hallitusvastast vahendit Biotol E või Spray (järgida toodete kasutusjuhendit). Varasemalt värvitud pinnad tuleb põhjalikult puhastada vanast värvist (kaabitsa, harja, ehitusfööni või värveemaldusvahendiga OPS Pro). Pehkinud ja mädanenud laudade asendamine uudega. Puitelementide kinnitamiseks on soovitatav kasutada tsingitud kinnitust detaile. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, vihma ega udu ajal. Pöörake tähelepanu konstruktiivsetele puidukaitse meetoditele – hea drenaaž, ventilatsioon, seinte ja katuse hüdroisolatsioon. Puidukaitsevahendite kasutamise tulemus sõltub täisväärtuslike konstruktiivsete puidukaitse meetodite kasutamisest.
Kasutamine	Toode on kasutusvalmis. Mitte lahjendada! Enne kasutamist hoolikalt segada. Kanda pinnale 1-2 kihti ühtlaste kihtidena servast servani piki puidukiudu. Eriti hoolikalt immutada puidu otsapinnad. Võib kasutada sissekastmismeetodit. Kruunt ei tohi jääda iseseisvaks kihiks ja tuleb võimalikult ruttu katta viimistlusmaterjalidega. Kruunditud pinda võib värvida veepõhiste puiduvärvidega (näiteks Veranda Primer, Veranda, Veranda Matt, Windora Plus jne.), dekoratiivsete lasuuridega (Wood Lasur Aqua) või terrassiõlidega (Terrace Aqua) 24 tundi pärast kruundimist. Kuna Biostop Aqua ei kaitse pinda sademete ja UV-kiirguse eest, soovime puidu kruundida viimistlusvärviga esimesel võimalusel, jälgides, et kruunditud pind oleks täielikult kuivanud.
Värvus	Värvitu.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis.
Kulu (1 kiht)	5...8 m²/L hõõveldatud laud, 4...5 m²/L saetud laud.
Kuivamisaaeg	24 tundi temperatuuril +23 °C ja suhtelisel õhuniiskusel 50% olenevalt ilmastikutingimustest, puidust ja kihipaksusest.
Töövahendid	Pintsel, sissekastmismeetod.
Töövahendite puhastamine	Töövahendid puhastada vee ja seebiga.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada ja transportida kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30 °C. Hoida jahedas, külma ja otsese päikese kiirguse eest varjatud kohas.
Ohutusnõuded	 Hoiatus. Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaati. Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Käitlemisel täita ohutusnõudeid! Sisaldab biotsiidi (3-jodo-2-propüüülbutüülkarbamaat 5,4 g/kg, tebukonasool 1,5 g/kg, permtriin 0,7 g/kg, N-didetsüül-N-dipolüetoksüammooniumboraat /didetsüülpolüoksetüülammoonium boraat 0,72 g/kg). Enne kasutamist tutvuda kasutusjuhendiga. Registreerimistunnistus nr 1813/19. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonkakaitse	Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Mahavoolanud toode kokku koguda. Utiliseerida kui kemikaalijäätke kehtiva piirkondliku jäätmeseaduse kohaselt. Vedelad jäägid tuleb üle anda ohtlike jäätmete kogumispunkti (Orgaanilisi lahusteid või muid ohtlike aineid sisaldavad värvi- ja lakijäätmed 08 01 11). Teavet kogumispunktide kohta annab kohalik omavalitsus või Keskkonnaamet. Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Enne ringlusse suunamist tuleb tagastatav taara korralikult puhastada, kood 15 01. Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1 kg/L.
Pakendid	0,9 L – 2,7 L – 9 L
Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	