



Objekt Plus

Isoleeriv kruntvärv

- ✓ Matt
- ✓ Isoleerib tõhusalt mustuse ja plekid
- ✓ Suurepärase nakke- ja kattevõimega
- ✓ Maalrivalge



Kirjeldus	
Omadused	Vesialuseline, matt akrülaatkruntvärv tugevalt määrduvad lagedele ja seintele siseruumides. ✓ Isoleerib hästi nikotiini-, suitsu-, nõe-, pigi-, rooste-, rasva-, õli-, olmesaasteplekid, grafiti, tanniini, veekahjustuste jäljed jm. mustuse ✓ Hea kattevõimega. Katab kiirelt ja efektiivselt määrduvad pinnad ✓ Hea nake erinevate pindadega, sealhulgas alküüd- ja õlivärviga eelnevalt värvitud pindadega ✓ Kergesti lihvitav ✓ Sobib kohtkruntimiseks ✓ Kaitseb pinda kolletumise eest. Takistab puidu kollastumist põhjustavate ainete läbitungimist värvipinnast ✓ Kiiresti kuivav ✓ Peaaegu lõhnatu EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused alaliik g 30 g/L. Maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis värv <30 g/L. Läikeaste: • Matt (u. 7) vastavalt EN 13300. Kulumiskindlus: • 1. klass vastavalt EN 13300 (ISO 11 998).
Kasutusala	Määrduvad lagede ja seinte värvimiseks sisetöödel (esikud, koridorid, köögid, elutoad, bürood, klassid, hotellid jt. olme- ja tööruumid). Sobib erksate pindade kruntimiseks. Ettenähtud kruntvärvina vesialuseliste pinnakattevärvide all (N. Akrit, Akzent, Cinderella, Mattilda, ESK PRO jt.). Võib jääda viimaseks viimistluskihiks kohtades, kus pole nõutav suur kulumis- või veekindlus. Ei sobi mööbli, põrandate, uste värvimiseks.
Värvitavad pinnad	Vesi-, alküüd- või õlivärvidega värvitud pinnad või betoon-, kipsplaat-, krohv-, palk-, OSB-, puitkiud- ja puitlaastplaat-, voodrilaud- ja pahteldatud pinnad. Sisetöödel.
Kvaliteedi standardid	✓ EN 13300 – vesialuseliste sisetööde värvide ja lakkide kattevõime, läikeastme ja märghõõrdekindluse klassifitseerimis standard. ✓ ISO 11 998, ISO 2813 – läikeastme ja kulumiskindluse määramis meetodid. ✓ LOÜ (lenduval orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ. ✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööhutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.

Tehnilised omadused	
Pinna ettevalmistus	Värvitav pind peab olema kuiv, võimalikult hästi puhastatud mittepüsivast materjalist, rasvast ja tolmust. Puhastamiseks kasutada vahendit EasyClean või leeliselisi puhastusvahendeid, seejärel loputada hoolikalt puhta veega ning lasta kuivada. Vajadusel kasutada hallituse eemaldamiseks vahendit Biotol E või Biotol Spray. Ebatasasused, praod ja lohud pahteldada sobiva pahtliga FILLER sarjast. Pahteldatud pinnad, poorsed või ebaühtlase poorsusega pinnad kruntida niiskustõkkega Aquastop või Tiefgrund. Järgida toodete kasutusjuhendeid.
Värvimine	Enne kasutamist värvi hoolikalt segada. Värvida 1-2 kihti sõltuvalt pinna määrdumusest. Kanda pinnale pintsliga või pihustiga temperatuuril +10...25°C ja suhtelise õhuniiskusel alla 80%. Värvimise ajal vältida tuuletõmbust ja kõrget temperatuuri (üle 25°C).
Hooldamine	Pinda võib puhastada pärast 4 nädala möödumist värvimisest, selle aja jooksul pind saavutab oma lõpliku kõvaduse ja kulumiskindluse. Pinna puhastamiseks kasutada niisutatud pehmet pesuvahendit või -lappi. Mitte kasutada abrasiivseid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid või harju. Ei sobi kasutada orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusaineid. Hallituse eemaldamiseks kasutada vahendit Biotol E või Biotol Spray.
Värvus	Maalriivalge.
Lahjendamine	Toode on kasutusvalmis, mitte lahjendada. Lahjendamine võib mõjutada kattevõimet.
Kulu 1 kihile	6-10 m ² /L.
Lahusti	Vesi.
Kuivamisaeg	Ülevärvitav 6 tundi, täielik kuivamine 24 tundi temperatuuril +23°C ning suhtelise õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb.
Töövahendid	Pintsel, värvirull, pihusti.
Töövahendite puhastamine	Eemaldada töövahendilt liigne värv ning pesta vee ja seebiga puhtaks kohe peale värvimist.
Lisainfo	
Külmakindlus	Ei ole külmakindel.
Hoiustamine	Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.
Ohutusnõuded	Hoiatus! Pihustamisel võivad tekkida ohtlikud sissehingatavad piisad. Pihustatud ainet või udu mitte sisse hingata. Sisaldab 1,2-bensisotiasool-3(2H)-ooni, 2-metüülisotiasool-3(2H)-ooni, reaktsioonisegu 5-kloro-2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist ja 2-metüül-2H-isotiasool-3-oonist (vahekorras 3:1). Võib esile kutsuda allergilise reaktsiooni. Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. Hoida lastele kättesaamatus kohas.
Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse	Värvitooteid tuleb alati käsitleda ettevaatlikult. Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Vältida või minimaliseerida jääkide tekkimist. Viige kasutamata jäänud värv ümbertöötlemiseks jäätmekogumispunkti või keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale. Värviga taaskasutus minimeerib tõhusalt toote kasutusajal avalduvat keskkonnamõju. Kasutamata toode on tavajäätme, kuid ei sobi tavajäätmete hulka ja nõuab erikäitlust, vedelad jäägid tuleb üle anda selle käitlemiseks keskkonnaluba omavale jäätmekäitlejale (jäätmekäitluskood 08 01 12, värvi ja lakijäätmekäitlust ei ole nimetatud koondnumbriga 08 01 11). Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlejate kohta annab kohalik omavalitsus või vaata www.kuhuvia.ee . Kuivanud jäägid võib suunata olmejäätmete konteinerisse. Tühi, kuiv pakend viia taaskasutamiseks pakendijäätmete kogumispunkti (Jäätmekäitluskood 15 01). Suuremate koguste puhul võtta ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Tihedus	1,2 kg/L.
Pakendid	0,9L – 2,7L – 9L
Toote andmed põhinevad laboratoorsest uuringust ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovituselised toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolset ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: https://eskaro.ee/kontakt/	