



EMISSION CLASS
M1
RTE-BUILDING MATERIAL



Oikea

Краска для деревянных потолков и стен

- ✓ Водоразбавляемая
- ✓ Быстро сохнущая
- ✓ Хорошая укрывистость

Описание

Свойства	<p>Белая водоразбавляемая акриловая полуматовая краска для окрашивания деревянных потолков и стен в помещениях с нормальными условиями эксплуатации.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Обладает хорошей укрывистостью и износостойкостью ✓ Для деревянных дощатых и панельных потолков и стен ✓ Быстро высыхает ✓ Краска класса M1 - выделяет в воздух помещения минимальное количество вредных веществ <p>Содержание ЛОС в продукте соответствует предельно допустимому для подгруппы d -130 г/л, макс. содержание ЛОС в продукте < 130 г/л.</p>
Типы поверхностей под окраску	Новые и ранее окрашенные или лакированные деревянные дощатые и панельные потолки и стены.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.

Технические характеристики

Подготовка поверхности перед окраской	<p>Окрашиваемая поверхность должна быть сухой (влажность не выше 18%) и тщательно очищенной от грязи, пыли, жира, старого отслаивающегося покрытия и не иметь признаков биозаражения.</p> <p>Ранее окрашенные поверхности: прочные окрашенные подложки зашлифовать до матовости, пыль тщательно удалить, отслаивающееся покрытие полностью удалить скребком или феном и отшлифовать поверхность. Неокрашенные поверхности: при необходимости использовать средство против плесени Biotol E или Biotol Spray, для изолирования мест выхода смолы и сучков на окрашиваемой поверхности рекомендуем грунтовочную краску Kruntex или Luotto Tartuntarohja Aqua. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей вышеперечисленной продукции.</p>
---------------------------------------	---

Нанесение	Перед применением краску тщательно перемешать. При необходимости разбавить водой до 5% по объему. Наносить синтетической кистью шириной в доску в 1... 2 слоя. Нанесение следующего слоя возможно через 2 часа. Окраска потемневших панелей может потребовать нанесения дополнительных слоев краски или предварительное грунтование краской Kruntex или Luotto Tartuntarohja Aqua. Новые панели рекомендуем окрашивать до их установки на потолок. При окрашивании стараться сохранять «мокрый край», не допуская быстрого высыхания краски. Рабочая температура +8...25 °C, относительная влажность воздуха – не выше 80%. Просим соблюдать технические инструкции по применению всей выпущенной продукции
Цвет	Белый.
Разбавление	Готов к применению. Краску можно разбавить водой до 5% по объему.
Колеровка	Машинная по системе Eskarocolor (база А).
Расход на 1 слой	6...8 м ² /л.
Разбавитель/растворитель	Вода.
Время высыхания	От пыли 1-2 часа, готово для нанесения следующего слоя через 4-5 часов при +23°C и относительной влажности воздуха 50%. Покрытие набирает износостойкость примерно через 4 недели.
Рабочие инструменты	Кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Акриловая дисперсия, опалесцирующий полимер, диоксид титана, наполнители, функциональные добавки, вода.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповрежденной упаковке при температуре +5...35°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он. Может вызывать аллергическую реакцию. Предупреждение! При распылении могут образовываться опасные для вдыхания капли. Не вдыхать аэрозоль или туман. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Хранить в недоступном для детей месте.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкые отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	1,2 кг/л.
Упаковки	0,9 л – 2,7 л – 9 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ee/ru/kontakt/	