



## Fine Filler

Мелкозернистая шпаклевка для стен и потолков

- ✓ Легко наносится
- ✓ Прекрасно шлифуется
- ✓ Толщина слоя до 4 мм



Описание	
Свойства	<p>Готовая к применению белая мелкозернистая шпаклевка для внутренних работ в сухих помещениях.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Высокая адгезия к основанию.</li> <li>✓ Легко наносится и разглаживается до однородной поверхности, позволяя свести к минимуму шлифовальные работы.</li> <li>✓ Прекрасно шлифуется.</li> <li>✓ Быстро высыхает.</li> <li>✓ Безусадочная.</li> <li>✓ Подходит для финишного шпаклевания а также для заполнения стыков гипсокартонных плит.</li> <li>✓ Удобная в работе: не тянется за шпателем, не забивает шлифовальный инструмент.</li> </ul> <p><b>Максимальная толщина слоя:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 мм</li> </ul> <p><b>Максимальный размер частиц:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0,15 мм</li> </ul>
Назначение	Для частичного и сплошного шпаклевания поверхностей перед нанесением финишного покрытия. Также рекомендуется для выравнивания, заполнения небольших неровностей, углублений швов поверхности, покрытия головок шурупов. Не следует применять в местах, подверженных воздействию воды.
Типы поверхностей для шпаклевания	Минеральные основания (бетон, штукатурка, гипс), гипсокартон.
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.</li> </ul>
Технические характеристики	
Подготовка поверхности	Шпаклюемая поверхность должна быть сухой и тщательно очищенной от отслаивающегося материала, непрочного выветрившегося покрытия, высолов, грязи, пыли, жира и масел. Часто увлажняемые и подверженные образованию плесени поверхности перед покраской должны быть

	обработаны средством Biotol E или Biotol Spray. Ранее окрашенные поверхности полностью очистить с помощью скребка, щетки с жесткой щетиной, строительного фена или средства для снятия старых лакокрасочных материалов OPS Pro; глянцевые поверхности обработать наждачной бумагой до матовости. Швы и трещины усилить бумажной или стекловолокнистой лентой для швов. Пористые и сильно впитывающие поверхности предварительно прогрунтовать грунтом Aquastop или Tiefgrund в соответствии с инструкцией по применению.
Нанесение	Перед применением тщательно перемешать. Наносить вручную шпателем или распылителем . Работы проводить при температуре окружающего воздуха и основания +10...28°C и относительной влажности не более 80%. Второй и последующие слои шпаклевки наносить после высыхания предыдущего. После высыхания зашпаклеванную поверхность отшлифовать наждачной бумагой (№120...180) до требуемого уровня гладкости. Пыль удалить.
Цвет	Белый.
Разбавление	Готов к применению.
Расход (на один слой)	Около 1 м <sup>2</sup> /л при сплошном шпаклевании и толщине слоя 1мм в зависимости от способа нанесения и типа поверхности.
Время высыхания	Время высыхания слоя 1 мм: 2 ... 4 часа (при темп. +23°C и относительной влажности до 50%). Время высыхания зависит от толщины слоя, температуры и влажности воздуха.
Рабочие инструменты	Шпатель.
Очистка инструментов	Сразу после использования промыть водой. Засохшая шпаклевка очищается механически.
Состав	Акриловый сополимер, наполнители, функциональные добавки, вода.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить и транспортировать в неповреждённой оригинальной упаковке при температуре +5...30 °C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	Содержит 1,2-Бензизотиазол-3(2H)-он, 2-Метил-(2H)-изотиазол-3-он, смесь 2-Метил-5-хлор-(2H)-изотиазол-3-она с 2-метил-(2H)-изотиазол-3-оном. Может вызывать аллергическую реакцию. При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. Держать в месте, недоступном для детей.
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал <a href="http://www.kuuhviia.ee">http://www.kuuhviia.ee</a> . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, <a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>
Плотность	1,6 кг/л.
Объем/масса	0,6 л – 2,5 л – 10 л
Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта, а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировки продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="https://eskaro.ee/ru/kontakt/">https://eskaro.ee/ru/kontakt/</a>	