



## WPC Refresher

Komposiitmaterjalide (WPC) hooldus- ja värskendusvahend

- ✓ Annab pinnale värske ilme
- ✓ Taastab värvitooni
- ✓ Kaitseb niiskuse ja mustuse eest



| Kirjeldus             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Omadused              | <p>Lahustipõhine hooldusvahend puitkomposiit (WPC) ja plastpindadele välis- ja sisekasutuseks.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Värskendab pinna välimust</li> <li>✓ Tugevdab pinna loomulikku värvi (märja pinna efekt)</li> <li>✓ Taastab tuhmunud ja kulunud pinnad, säilitades nende loomuliku välimuse</li> <li>✓ Kaitseb vee, õli, rasva ja muude mustuste eest</li> <li>✓ Tagab pikaajalise toime ja vastupidavuse välismõjudele</li> <li>✓ Imendub pinda moodustamata kilekihti</li> <li>✓ Kuivab kiiresti</li> <li>✓ Lihtne kasutada</li> </ul> <p>EÜ LOÜ (VOC) sisalduse piirväärtused: alaliik h 750 g/L, maksimaalne LOÜ sisaldus kasutusvalmis tootes &lt; 400 g/L.</p> |
| Kasutusala            | Terrassilaudade, fassaadipaneelide ning muude puit-polümeer (WPC), bambus-polümeer (BPC) komposiitmaterjalidest ja plastist valmistatud toodete hoolduseks, mis võivad pleekida, määrduda või olla vastuvõtlikud ilmastikumõjudele (aiamööbel, paadid, liistud, jm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Töödeldavad pinnad    | Uued või vanad puit-polümeer (WPC) ja bambus-polümeer (BPC) komposiitmaterjalist või plastist tooted ja konstruktsioonid.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Kvaliteedi standardid | <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ LOÜ (lenduvad orgaanilised ühendid) – sisaldused on vastavuses EL direktiiviga 2004/42/EÜ.</li> <li>✓ Toodete ja teenuste kvaliteet on tagatud ISO 9001:2015; ISO 14001:2015 ja ISO 45001:2018 standardite nõuetele vastava integreeritud kvaliteedi-, keskkonna- ning tööohutuse ja töötervishoiu juhtimissüsteemiga.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Tehnilised omadused                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pinna ettevalmistus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Töödeldav pind peab olema põhjalikult puhastatud mustusest, rasvast ja tolmust. Pindade puhastamiseks ja pesemiseks soovitame kasutada TerraceCleani. Tööd ei ole soovitatav teostada kuuma ilmaga, otseses päikesepaistes, tugeva tuulega, vihma ega udu ajal. Pind peab olema puhas ja kuiv. WPC Refresh on kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Töötlemine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Enne kasutamist vahendit hoolikalt segada. Töötlemiseks sobiv õhu- ja pinnatemperatuur on +5...25°C ning lubatud suhteline õhuniiskus kuni 80%. Kanda vahend õhukese kihina pinnale käsna, lapi või pihustitga. Lasta imenduda 10 minutit ja seejärel eemaldada üleliigne vahend ebamevaba mikrokudlapiga. Vajadusel korrata töötlust 30–60 minuti pärast. Ärge kandke pinnale liiga palju vahendit! WPC Refresher peab täielikult pinda imenduma, ei tohi jääda pinnale läikiva kihina ega koguneda soontesse. Umbes 10 minuti möödudes on oluline pind poleerida kuiva ebamevaba lapiga. Poleerimine tagab ühtlase ja korrektse lõpptulemuse.                                                                                                                                                                                                                    |
| Hooldamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Töödeldud pind on kasutusvalmis 6 tunni pärast. Pinna pesemiseks kasutada pehmet pesukäsna või –harja. Töödeldud pindade pesemiseks soovitame kasutada puhastusvahendit TerraceClean (lahjendada vastavalt kasutusjuhendile) samuti neutraalseid või nõrgalt leeliselisi (pH 6...8) pesemisvahendeid. Mitte kasutada abrasiivseid või orgaanilisi lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid ega karedaid käsnasid, harju. Peale pesu loputada pind puhta veega ja lasta kuivada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Värvus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Värvitu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lahjendamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Toode on kasutusvalmis ja ei vaja lahjendamist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Kulu (1 kiht)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30-35 m <sup>2</sup> /L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Kuivamisaeg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30–60 minutit temperatuuril +23°C ja suhtelisel õhuniiskusel 50%. Madalamal temperatuuril ja suurema õhuniiskuse korral kuivamisaeg pikeneb. Pind on kasutusvalmis 6 tunni pärast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Töövahendid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Käsn, terrassipadi, aiapihusti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Töövahendite puhastamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Töövahendid puhastada lakibensiiniga kohe peale töö lõpetamist.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Lisainfo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Külmakindlus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Ei ole külmakindel.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Hoiustamine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Säilitada kindlalt suletud originaalpakendis temperatuuril +5...30°C. Hoida külma ja otsese päikese kiirguse eest.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ohutusnõuded                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  <p>Ettevaatust! Allaneelamisel või hingamisteedesse sattumisel võib olla surmav. Tuleohtlik vedelik ja aur. Põhjustab nahaärritust. Sisaldab Süsivesinikud, C10-C13, N-alkaanid, isoalkaanid, tsüklilised, &lt;2% aroomaatseid aineid. Kanda kaitsekindaid/kaitserõivastust/kaitseprille/ kaitsejalatseid. Pärast käitlemist pesta hoollega nahka. NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesta rohke veega. Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüte-allikatest. Mitte suitsetada. Tulekahju korral: kasutada kustutamiseks Vahtkustuti (AB), Kuivkeemia-pulbriga (ABC) tulekustuti, Süsinikdioksiidkustuti (BC). Arsti poole pöördudes võtta kaasa toote pakend või etikett. UFI: VD40-106X-S00A-KF9T Hoida lastele kättesaamatus kohas</p> |
| Jäätmekäitlus ja keskkonnakaitse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Mitte valada kanalisatsiooni. Vältida sattumist keskkonda. Viige kasutamata värv taaskasutusse või edasiseks kasutamiseks jäätmete kogumispunkti või andke üle jäätmekäitlusettevõttele. Värv edasine kasutamine aitab tõhusalt vähendada keskkonnamõju, mis tekib toote kasutamisel. Kuivanud värvijääke võib käidelda kui tavalisi jäätmeid. Puhas ja kuiv pakend tuleb viia pakendite kogumis- ja taaskasutuspunkti. Teavet kogumispunktide ja jäätmekäitlusettevõtete kohta annavad kohalikud omavalitsused või infokeskkond <a href="http://www.kuhuvia.ee">http://www.kuhuvia.ee</a>. Suuremate koguste puhul võtke ühendust Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ-ga (<a href="mailto:eto@eto.ee">eto@eto.ee</a>).</p>                                                                                                                                     |
| Tihedus                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,89 kg/L.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Pakendid                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,5 L – 1 L                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p>Toote andmed põhinevad laboratoorsetel uuringutel ja tootja praktilistel kasutamistel saadud tulemustel, ning sõltuvad kasutuskohast ja -tingimustest. Tootjana tagame toote kvaliteedi ja esitame omapoolsed parimad soovitused toote õigeks kasutamiseks. Tootjana ei saa me kontrollida tingimusi, milles meie toodet kasutatakse, rakendatakse ja hooldatakse, seega ei vastuta tootja kahjude eest, mis tulenevad kasutusjuhendi eiramisest, toote mitteotstarbelisest kasutamisest, transpordi - või hoiustamistingimuste rikkumisest jt. faktoritest. Tootja jätab endale õiguse antud informatsiooni muuta ühepoolsest ilma ette teatamata. Täpsema info saamiseks palun võtke meiega ühendust: <a href="https://eskaro.ee/kontakt/">https://eskaro.ee/kontakt/</a></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |