



eskarо

Жизнь полна красок



WPC Refresher

Средство для обновления и защиты поверхностей из древесно-полимерного композита (WPC)

- ✓ Освежает внешний вид
- ✓ Придаёт яркость цвета
- ✓ Защищает от влаги и грязи



Описание	
Свойства	<p>Средство для обновления и защиты поверхностей из древесно-полимерного композита (WPC) на основе растворителя для наружных и внутренних работ.</p> <ul style="list-style-type: none">✓ Освежает внешний вид поверхности.✓ Усиливает естественный цвет основания (эффект постоянного увлажнения).✓ Восстанавливает тусклые, изношенные поверхности, сохраняя естественный вид.✓ Защищает от воды, масла, жира и других возможных стойких загрязнений.✓ Обеспечивает длительный эффект и стойкость к внешним воздействиям.✓ Впитывается в поверхность, не образуя плёнки.✓ Быстро высыхает.✓ Прост в применении. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <400 г/л.</p>
Назначение	<p>Предназначен для ухода за террасными досками, фасадными панелями и другими изделиями из древесно-полимерного (WPC), древесно-бамбукового (BPC) композита, а также пластика, подверженного выцветанию, загрязнению и атмосферным воздействиям (садовая мебель, лодки, молдинги и т.д.)</p>
Типы поверхностей	<p>Новые или старые конструкции из древесно-полимерного (WPC), древесно-бамбукового (BPC) композита, пластика.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none">✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/CE.✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качеством окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Поверхность тщательно очистить от грязи, жира и пыли. Для тщательной очистки и мытья рекомендуем использовать средство TerraseClean. Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете и повышенной температуре. Поверхность должна быть чистой и сухой.
Нанесение	Перед применением состав необходимо перемешать. Работы проводить при температуре воздуха и поверхности +5...25°C и влажности воздуха не выше 80%. Нанесите состав тонким слоем губкой, аппликатором, ветошью или садовым распылителем. Оставьте на 10 минут для впитывания, излишки уберите с помощью микрофибры. Через 30-60 минут повторите нанесение. Не наносите слишком много состава, он должен полностью впитаться в поверхность. Обязательно отполируйте поверхность сухой микрофиброй через 10 минут. Полировка обеспечивает правильный итоговый эффект. Обработывайте поверхности составом по мере необходимости.
Уход за окрашенной поверхностью	Обработанная поверхность готова к эксплуатации через 6 часов. Для мытья поверхности рекомендуем использовать средство TerraseClean, разбавленное водой в соответствии с инструкцией по применению, а также нейтральные (pH 6-8) или слабощелочные моющие средства. Используйте мягкие губки или щетки. Не используйте чистящие средства, содержащие органические растворители, а также грубые абразивные губки или щетки. После мытья ополосните поверхность чистой водой и дайте высохнуть.
Цвет	Бесцветный.
Разбавление	Готов к применению.
Расход на 1 слой	30-35 м ² /л.
Время высыхания	30 ... 60 минут при +23°C и относительной влажности воздуха 50%. На продолжительность высыхания влияет влажность и температура окружающей среды. Поверхность готова к эксплуатации через 6 часов.
Рабочие инструменты	Губка, аппликатор для террасы, садовый распылитель.
Очистка инструментов	По окончании работ инструменты очистить уайт-спиритом.
Состав	Силаны, модифицированные полисилоксаны, уайт-спирит.
Информация	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в плотно закрытой таре при температуре +5...30°C. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	 <p>Опасно! Может быть смертельным при проглатывании и последующем попадании в дыхательные пути. Воспламеняющаяся жидкость. Пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси. При попадании на кожу вызывает раздражение. Содержит Углеводороды, C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклика, <2% ароматика. Использовать защитные перчатки/спецодежду защиты/средства защиты глаз/защитную обувь. После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Промыть большим количеством воды. Беречь от источников воспламенения/нагревания/искр/открытого огня. Не курить. В случае пожара: для тушения использовать Пенный огнетушитель (AB), Сухой химический порошок огнетушитель (ABC), Углекислотный огнетушитель (BC). При необходимости обратиться за медицинской помощью, по возможности показать упаковку/маркировку продукта. UFI: VD40-106X-S00A-KF9T Хранить в недоступном для детей месте.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Отнесите неиспользованную краску для переработки или дальнейшего использования в пункт сбора отходов или передайте лицам, обращающимся с отходами. Дальнейшее использование краски эффективно минимизирует воздействие на окружающую среду, проявляемое при использовании продукции. Сухие остатки краски можно утилизировать как обычный отход. Чистую, сухую упаковку отнести в пункт сбора и повторного использования упаковки. Информацию о пунктах сбора и лицах, обращающихся с отходами, дают местные органы власти или инфопортал http://www.kuhuviaa.ee . В случае больших объемов свяжитесь с Eesti Taaskasutusorganisatsioon MTÜ, eto@eto.ee
Плотность	0,89 кг/л.
Объем/масса	0,5 л – 1 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использовании продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskaro.ee/ru/kontakt/</p>	