



## Sauna Oil

Состав для защиты банных полков

- ✓ Глубоко пропитывает древесину.
- ✓ Создает водо- и грязеотталкивающий слой.



Описание	
Свойства	<p>Масляный парафиновый состав для долговременной защиты от влаги и загрязнений.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Прекрасно пропитывает древесину.</li> <li>✓ Придает мягкость и шелковистость поверхности.</li> <li>✓ Усиливает цвет древесины и подчеркивает ее структуру.</li> <li>✓ Создает водо- и грязеотталкивающий слой.</li> <li>✓ Обработанные поверхности меньше нагреваются и их легко содержать в чистоте.</li> <li>✓ Не нарушает естественного «дыхания» древесины.</li> <li>✓ Без запаха, не изменяет характерный банный аромат древесины. Применяется для поверхностей сауны непосредственно контактирующих с кожей человека</li> </ul>
Назначение	Предназначен для чистых, ранее не обработанных или обработанных маслом деревянных поверхностей
Типы поверхностей для нанесения	Полки, подголовники, лежаки, опоры для спины в банях, саунах, и т.п.
Стандарты качества	Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001:2018.
Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед обработки	Загрязненные полки очистить, при необходимости промыть водой, просушить, отшлифовать и удалить пыль от шлифовки. Перед обработкой поверхность должна быть сухой.
Нанесение	Нанести средство и дать впитаться в течение 10 ... 15 мин. Работы проводить при температуре от +5°C, относительной влажности до 80%. Для сильно впитывающих поверхностей повторить нанесение. Невпитавшееся средство удалить тканью. Протопить баню в течение 1 ... 2 часов и стереть выступившее на поверхность средство тканью
Цвет	Прозрачный.
Расход	10-18 м <sup>2</sup> /л.
Время высыхания	Состав впитывается в дерево. Скорость впитывания зависит от плотности древесины.

Рабочие инструменты	Чистая ткань, кисть.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть водой с мылом.
Состав	Парафиновое масло.
<b>Информация</b>	
Морозостойкость	Не является.
Условия хранения	Хранить в неповрежденной упаковке при температуре +5...30 °С. Беречь от мороза и прямых солнечных лучей.
Меры предосторожности	 <p>Опасно. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Держать в месте, недоступном для детей. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: немедленно обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к специалисту/терапевту. Не вызывать рвоту. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. Хранить в недоступном для посторонних месте. UFI: G330-E0V0-500W-NAJU. Для предотвращения несчастных случаев рекомендуется использовать элементарные средства индивидуальной защиты с маркировкой CE.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Избегать попадания в окружающую среду. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством
Плотность	0,85 кг/л.
Объем/масса	0,4 л – 1 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: <a href="https://eskarogroup.com/ru/kontakt/">https://eskarogroup.com/ru/kontakt/</a></p>	