




Granitlakk S

Износостойкий лак для камня

- ✓ Полуматовый
- ✓ Органоразбавимый
- ✓ Атмосферостойкий
- ✓ Эффект мокрого камня
- ✓ Подходит для тротуарных плиток



Описание	
Свойства	<p>Органоразбавимый лак на основе специальных органорастворимых акриловых смол для декоративно-защитной отделки каменных поверхностей.</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Глубоко проникает. ✓ Прекрасная адгезия к плотным и плохо впитывающим материалам. ✓ Легкий шелковистый блеск подчеркивает красоту натурального и искусственного камня. ✓ Создает эффект «мокрого камня». ✓ Обладает высокой стойкостью к действию климатических факторов и выветриванию. ✓ Сохраняет паропроницаемость поверхности. ✓ Повышает водоотталкивающие свойства поверхности и её устойчивость к маслам. ✓ Износостойкий, хорошо выдерживает нагрузки на истирание (подходит для тротуарных плиток). ✓ Быстро высыхает. ✓ На основе высокоочищенных растворителей, имеет слабый запах. <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа h) 750 г/л. Максимальное содержание ЛОС в продукте <750 г/л.</p> <p>Блеск:</p> <ul style="list-style-type: none"> • полуматовый (около 30) по EN 13 300.
Назначение	<p>Для различных минеральных поверхностей: фасады, цоколи, ограды, террасы, бордюры, тротуарная плитка, лицевые части каминов и другие каменные элементы интерьера. Для внутренних и наружных работ. Не подходит для лакирования глазурованных, полированных или окрашенных поверхностей. Не применять для обработки стен и цоколей с недостаточной гидроизоляцией, а также на кирпичных поверхностях с солевыми пятнами.</p>
Типы поверхностей	<p>Поверхности из природного и искусственного камня, кирпича, бетона, клинкера, штукатурки.</p>
Стандарты качества	<ul style="list-style-type: none"> ✓ ЛОС (летучие органические соединения) – содержание в соответствии с директивой Европейского Союза 2004/42/СЕ. ✓ Качество продукции и обслуживания гарантируется системой управления качества окружающей средой, охраной здоровья и безопасностью труда в соответствии со стандартом ISO 9001: 2015; ISO 14001: 2015 и ISO 45001: 2018.

Технические характеристики	
Подготовка поверхности перед окраской	Поверхность должна быть прочной, сухой и очищенной от высолов, песка, пыли, грязи, масла и жира. Ранее окрашенные поверхности необходимо очистить от старого отслаивающегося материала, зачистить шкуркой и промыть водой. Места, пораженные плесенью или мхом, должны быть тщательно очищены механически и обработаны средством Biotol E или Biotol Spray, промыты водой и высушены.
Нанесение	Работы не рекомендуется проводить при прямом солнечном свете, сквозняках и повышенной температуре. Лак тщательно перемешать перед применением. Наносить при температуре поверхности, воздуха и лака не ниже +10°C и относительной влажности воздуха не выше 80%. Для получения эффекта «мокрого камня» на умеренно впитывающей поверхности достаточно одного слоя лака, а при обработке пористых поверхностей через 2 часа нанести второй слой лака. При необходимости разбавить до 25% по объему соответствующим разбавителем (уайт-спирит, сольвент, ксилол, скипидар). Каменные поверхности, подвергающиеся сильным атмосферным воздействиям или интенсивному механическому износу, рекомендуется обрабатывать лаком ежегодно.
Уход за окрашенной поверхностью	Для мытья окрашенной поверхности рекомендуем использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не использовать органические растворители, абразивные чистящие средства, а также жесткие губки и щетки.
Цвет	Прозрачный.
Разбавление	Готов к применению. При необходимости лак можно разбавить Уайт-спиритом до 25%.
Расход	8...10 м ² /л. Расход лака зависит от типа поверхности.
Разбавитель/растворитель	Уайт-спирит, сольвент, ксилол, скипидар до 25%.
Время высыхания	Для второго слоя: 2 часа. Полное: 24 часа при 23°C и относительной влажности воздуха 80%.
Рабочие инструменты	Кисть, валик.
Очистка инструментов	По окончании работ промыть растворителем (уайт-спирит, сольвент), а затем водой с мылом.
Состав	Акриловая смола, уайт-спирит, ксилол, пластификатор.
Информация	
Морозостойкость	Является.
Условия хранения	Хранить под замком. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте при температуре до +30°C. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить.
Меры предосторожности	 <p>Опасно. Наносит вред при контакте с кожей. Вредно для водных организмов с долгосрочными последствиями. Может быть смертельно при проглатывании и вдыхании. Воспламеняющаяся жидкость и пар, Поражает органы в результате многократного или продолжительного воздействия при вдыхании. Повторное воздействие может вызвать сухость или растрескивание кожи. Содержит изобутилметакрилат. Может вызывать аллергические реакции. Содержит: углеводороды C10-C13, n-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, <2 % ароматических углеводородов, углеводороды C9-C12, n-алканы, изоалканы, циклические углеводороды, (2-25%) ароматических углеводородов, ксилол. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица. После работы тщательно вымыть руки. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: промыть большим количеством воды с мылом. Если необходима рекомендация врача: иметь при себе упаковку продукта или маркировочный знак. UFI: R710-90P8-F000-3TRE. Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. – Не курить. Держать в месте, недоступном для детей. В случае пожара: использовать порошковый огнетушитель для тушения пожаров класса ABC.</p>
Утилизация	Не выливать в канализацию. Не допускать попадания в окружающую среду. Ликвидировать проливы/утечки. Упаковку, сухие обычные и опасные жидкие отходы утилизировать в соответствии с местным законодательством.
Плотность	0,82 кг/л.
Объем/масса	1 л – 3 л – 10 л
<p>Приведенная информация о продукте основана на результатах лабораторных исследований и практическом опыте применения продукта в зависимости от места и условий его использования. Как производитель, мы гарантируем качество продукта и предоставляем наилучшие рекомендации по его правильному использованию. Как производитель, мы не можем контролировать условия и обстоятельства транспортировки, хранения и использования нашего продукта а также многочисленные факторы, которые влияют на его эксплуатацию. Поэтому, мы не несем ответственности за ущерб, вызванный несоблюдением инструкций по применению и транспортировке продукта или нарушением сроков и условий его хранения, а также при использования продукта не по назначению. Производитель оставляет за собой право изменять информацию о продукте в одностороннем порядке без предварительного уведомления. Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с нами: https://eskarо.ee/ru/kontakt/</p>	